

不锈钢美标法兰截止阀、铸钢美标法兰截止阀

产品名称	不锈钢美标法兰截止阀、铸钢美标法兰截止阀
公司名称	温州市龙湾沙城德利安阀门管件厂
价格	100.00/个
规格参数	型号:法兰截止阀 品牌:德利安 连接形式:法兰
公司地址	温州市龙湾区沙城七五村北河东路10号
联系电话	86 0577 86863711 13758432245

产品详情

型号	法兰截止阀	品牌	德利安
连接形式	法兰	材质	201、304
公称通径	15-150 (mm)	适用介质	水、弱酸、弱碱
压力环境	常压	工作温度	常温
标准	国标、美标	外形	中型
流动方向	换向	驱动方式	手动
零部件及配件	阀体	形态	柱塞式
类型(通道位置)	直通式		

截止阀具有以下优点：1.结构简单，制造和维修比较方便。2.工作行程小，启闭时间短。3.密封性好，密封面间磨擦力小，寿命较长。

截止阀的缺点如下：1.流体阻力大，开启和关闭时所需力较大。2.不适用于带颗粒、粘度较大、易结焦的介质。3.调节性能较差。

截止阀的结构形式：1.截止阀的种类按阀杆螺纹的位置分有外螺纹式、内螺纹式。按介质的流向分，有直通式、直流式和角式。截止阀按密封形式分，有填料密封截止阀和波纹管密封截止阀。2.截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构，但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小，多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造，适用于较小通经、较高压力的的截止阀。

截止阀的安装与维护应注意以下事项：1、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。2、手轮、手柄及传动机构，不允许作起吊用。3、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。