

钢结构玻璃棉毡每平方报价

产品名称	钢结构玻璃棉毡每平方报价
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/平方
规格参数	厚度:5-20厘米 密度:10-40千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

钢结构玻璃棉毡每平方报价

离心玻璃棉毡

产品介绍

离心玻璃棉毡（又名：玻璃纤维棉、玻璃保温棉、离心玻璃棉等）一般采用离心喷吹法玻璃棉生产工艺，生产出质地柔软，纤维细、回弹性好，防火的玻璃棉卷毡，可铺贴夹筋铝箔等贴面，为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料。离心玻璃棉毡属于玻璃纤维中的一个类别，是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料，配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下，借助外力，吹制式甩成絮状细纤维，纤维和纤维之间为立体交叉，互相缠绕在一起，呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此，离心玻璃棉毡又可视为多孔材料，具有良好的绝热、吸声性能。

特点

1、拥有最高的防火等级（A1级）；2、最强的吸音性能；3、优越的抗水、防潮性能；4、防腐蚀、经久耐用性能；5、优越的保温隔热性能；6、工程造价低、施工周期短；7、重量轻、体积小；8、随意切割

、易施工；

钢结构玻璃棉毡每平方报价

吸音的首选材料--玻璃棉的性能指标

玻璃棉是一种人造无机纤维，即属于玻璃纤维的一种。引起的特殊性质而具有极强的吸音效果，是众多人心目中隔音材料的首选，下面就让我们一起来看看这吸音材料首选的玻璃棉的性能指标怎么样吧。

玻璃棉主要是由石灰石、石英砂等天然的矿石作为主要材料，加以一些硼砂、纯碱等化学工业原料融合到一起而形成的。因为大多数都会在其还是融化的状态下将其吹制成絮状的细纤维，也因此玻璃棉内部其实有许多的细小的间隙，所以玻璃棉又是多孔材料。而一般多孔材料都具有不错的吸音性和绝热性，而玻璃棉又是采用的欧文斯科宁独有的专利离心法，比起一般的多孔材料，在技术上占有很大的优势。也因此玻

璃棉一直是建筑行业，特别是钢结构建筑行业吸音降噪和保温隔热的首选材料。当然玻璃棉像许多的吸音材料一般，在选择上要考虑它的厚度和容重，而除了这些也还要考虑罩面的材料，布置的结构特点等其他因素，而且在实际应用中也还要考虑它的组合方式，最后出来的效果，最大的造价，是否防潮、防火、耐老化等实际的问题。所以，要购买玻璃棉首先就得了解它的一些性能指标。而玻璃棉本身具有吸音、隔热、化学性能稳定、无毒、容重小、吸湿率低等多方面的优势，似乎