

ABS HI-100H韩国LG

产品名称	ABS HI-100H韩国LG
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	18.00/KG
规格参数	ABS:高抗冲 HI-100:耐高温 韩国LG:通用级
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

ABS(丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物#)/HI-100H/LG化学

用途：电子电器,家用电器,照明灯具

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:1.02 g/cm³ 成型收缩率:0.55 % 缺口冲击强度:51 拉伸强度:38 MPa 断裂伸长率:150 % 弯曲模量:1891 MPa 硬度:94 维卡软化点:93 热变形温度:85

生产厂商：韩国LG化学

ABS HI-100H主要用途：需要承受高冲击强度的头盔、管道 & 配件 产品特征：LG 高冲击强度 ABS HI-100H 根据用户的具体需求，向他们提供广泛的选择，从超高冲击强度到常规冲击强度的产品应有尽有。ABS HI-120特性：高抗冲击用途：用于真空吸尘器、搅拌机、各种家电等配件。ABS HI-121特性：一般抗冲击ABS HI-121H主要用途：真空吸尘器、搅拌机 产品特征：LG 高冲击强度 ABS HI-121H 根据用户的具体需求，向他们提供广泛的选择，从超高冲击强度到常规冲击强度的产品应有尽有。ABS HI-121H、电子零部件、摩托车等配件 产品特征：高白度、高光泽、中冲击机械性能平衡、可使用于多种产品。