

# 碳钢手动圆形软密封刀闸阀

产品名称	碳钢手动圆形软密封刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	700.00/台
规格参数	型号:PZ73H/X/F-10 材质:铸钢、不锈钢 性能:耐磨
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内）
联系电话	13075736182

## 产品详情

碳钢手动圆形软密封刀闸阀具有结构简单紧凑、设计合理、轻型节材、密封可靠、操作轻便灵活、体积小、通道流畅、流阻小、重量轻、易安装、易拆卸等优点，可在工作压力1.0MPa-2.5MPa，使用温度-29-50 情况下正常工作。 刀型闸阀:适用于一般石化等食品业，水泥造纸，环保等各类别产业中各项粉粒体及浆类流体.刀型闸阀其闸板具有剪切功能，可刮除密封面上的粘着物，自动清除杂物，不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。 刀型闸阀:产品特点 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐蚀性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断介质中各类杂物

碳钢手动圆形软密封刀闸阀安装和使用：

- 1)安装前须检查阀门腔内和密封面等部位，不允许有污物或砂粒附着；
- 2)各连接部位螺栓，要求均匀拧紧；
- 3)检查填料部位要求压紧，既保证填料的密封性，又要保证插板开启灵活；
- 4)用户在安装阀门前必须校对阀门型号，连接尺寸及注意介质流向，保证与阀门要求一致性；
- 5)用户在安装阀门时，必须预留阀门驱动的必要安装空间；
- 6)驱动装置的接线须按线路图进行；
- 7)阀门必须定期保养，不得随意碰撞及挤压，以免影响密封性能。

## 碳钢手动圆形软密封刀闸阀技术参数：

公称压力：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、150Lb 公称通径：DN50-1200mm NPS 2"-20" 适用温度：  
-38-+650（具体温度范围视密封副材质和介质性质而定） 连接法兰：ANSI B16.5、GB/T9113、JB/T7  
9、HG、SH、JIS、DIN、NF、BS 主体材料：WCB、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、CF8、CF8M、  
CF3、CF3M 密封型式：硬密封、软密封 泄漏量：硬密封：D级（液体 $0.1 \times DN \text{ mm}^3/\text{s}$ ）软密封：A级  
（零泄漏） 适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物等

配套附件：安装法兰

碳钢手动圆形软密封刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ673H、PZ673X、PZ673Y

MPa

DN

L

D1

D2

H

n-M

MPa

0.6

50

43

90

110

335

4-M12

1.0

100

125

4-M16

65

46

130

363

65

120

145

80

150

395

80

135

160

100

52

170

465

155

180

8-M16

125

56

175

200

530

185

210

150

225

630

60

240

8-M20

200

255

280

750

265

295

250

68

310

900

12-M16

250

70

320

350

12-M20

300

78

362

1120

300

368

400

350

412

445

1260

428

460

16-M20

400

102

462

495

1450

482

515

16-M22