

蜂窝u载存 塑料围板箱生产厂 塑料围板箱

产品名称	蜂窝u载存 塑料围板箱生产厂 塑料围板箱
公司名称	江苏蜂窝载存科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区锡北镇泾石路3号（注册地址）
联系电话	18115349235

产品详情

江苏蜂窝u载存科技有限公司是专业从事新型塑料制品的研发、生产、销售和租赁服务为一体的高科技企业，公司主要业务包括生产新型环保包装材料、汽车内饰材料，提供可循环物流包装方案及智能化供应链管理。公司拥有专业的配送服务，为及时交货提供了有力的保证。公司推行“技术导向、团队营销”模式，开展与客户“一对一”的产品专项定制与合作。公司拥有现代化的生产体系与成熟先进的生产技术，为客户产品提供了高质量的保障。产品广泛涉及到汽车、电子、电器、机械、通讯、IT等诸多高新科技领域。

很多人不知道围板箱有这些优点，围板箱是由托盘、围板、顶盖三部分组成。围板可折叠，折叠后围板放入托盘和顶盖之间，形成紧凑整体，折叠后的围板不能将顶盖顶起。

围板箱优点

- 1.围板箱的长、宽根据托盘的尺寸确定，使用层数可根据承载物的高度来决定，最大限度地提高箱体空间的利用率。
- 2.由于无钉化作业，显著地降低了工人在装卸过程中发生工shang的风险。
- 3.不存在因箱体的部分损坏而令整箱报废的情况，对于同一尺寸，可实现完全互换使用。
- 4.运输时可将围板折叠为双层或四层相连接的木板结构摆放在托盘上，塑料围板箱，大大地减少贮运体积，有效的降低运输成本。

围板箱使用注意事项

1.静止放置时的注意事项：静载放置时尽量选择室内放置，如选择室外放置时需选择地势较高的位置水平放置并做好防雨措施防止围板箱进水，严禁倾斜放置；总高 800mm的围板箱堆码不超过1+2，总高<800mm以下的围板箱堆码不超过1+3，静载重量不超过1000kg，超过此标准会导致超高和超重，容易导致围板箱倒塌严重的会导致重大人员和财产损失。

2.运输状态下的注意事项：动载状态下要将天地盖锁扣全部扣好，防止天地盖滑落，且在运输时还要加打包带或打包膜加固围板箱，且运输时总高 800mm的围板箱堆码不超过1+1，总高<800mm以下的围板箱堆码不超过1+2，动载重量不超过600kg，超过此标准有可能会因运输时的晃动使围板箱变形破裂导致财产和人员损失。

3.叉运时的注意事项：叉运时堆码不超过1+1，不并排叉取，速度不超过5km/h，叉取和放置时要小心轻放避免对围板箱造成损坏，顶推围板箱时要推底托底脚靠边缘位置，塑料围板箱生产厂，严禁顶推天地盖边缘和围板箱，如果违反上述注意事项容易损坏围板箱和天地盖更严重的会损坏产品造成重大损失。

4.回收及使用时的注意事项：回收及使用吹塑天地盖严禁翻转放置或浸泡在水中，否则容易因底托工艺孔不堵而导致进水，顶盖工艺孔虽已堵上但浸泡在水中仍有渗漏进水的可能，所有天地盖回收完毕必须用打包带或缠绕膜打好，防止在搬运运输过程中散落造成人员和财产损失。

市场认知

在现代化企业产品生产过程中，仅有5%的时间用于产品的加工和制作，其他95%的时间用于贮存、装卸、检测、包装、等待和运送。而包装、贮存、运送等费用占生产成本的10%-30%，高的可到40%，塑料围板箱在哪里买，由此可见，不管生产设备多么现代化，其生产的效率是有极限的。而产品出厂包装及物流是赢利的第三源泉，因此控制物流包装成本就显得尤为重要。可循环使用围板箱的出现可以有效的解决这一问题，其严密衔接了从包装、仓储、装卸搬运、配送等各个环节。

蜂窝u载存(图)-塑料围板箱生产厂-塑料围板箱由江苏蜂窝载存科技有限公司提供。“塑料围板箱,折叠围板箱,物流围板箱,塑料优载箱,塑料包装箱”就选江苏蜂窝载存科技有限公司(www.fengwo2025.com),公司位于:锡山开发区科技创业园祥云2座,多年来,蜂窝u载存坚持为客户提供好的服务,联系人:庞经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。蜂窝u载存期待成为您的长期合作伙伴!