

40型桥梁伸缩缝样式

产品名称	40型桥梁伸缩缝样式
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	260.00/米
规格参数	品牌:天鹏 伸缩量:40 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

我公司成立于1998年是一家从事公路桥梁、隧道、水利、电力、铁路、等工程配套使用的工程橡胶生产制造公司，公司经营模式为生产加工，不断提升企业的核心竞争力，公司将始终坚持“质量，信誉”的宗旨，以科学的管理手段，雄厚的技术力量，将不断深化改革，创新机制，适应市场，欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。我们承诺：以优质高效的产品和技术服务为您的企业带来持续的更高性价比优势。愿我们合作共赢，共创。

桥梁伸缩缝的作用：在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥的伸缩装置一旦被破坏，将严重影响行车的速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。桥梁伸缩缝一般有对接式、钢制支承式、组合剪切式(板式)、模数支承式以及弹性装置。KS系列跨越式弹性缝是公司新开发的一种新型弹性缝产品，它仅用桥面铺装层厚度即可到达牢靠的锚固，对桥梁规划和施工单位供给了极大的方便。一起它防水性能好，减震，受力合理，对梁端空隙的施工差错不敏感，运用寿命长，自动清理缝内垃圾，少维护，造价低。因而该产品一经面世，即遭到桥梁规划和施工单位的遍及好评。

40型伸缩缝

是中交公路规划设计院设计的一种新颖桥梁伸缩装置，产品适用于大流量交通地段的公路、城市桥梁、高架道路与立交工程。

40型伸缩缝由一条整长的橡胶密封条，一组刚质边梁及锚固件组成。钢质边梁内侧带有能固定橡胶密封条的沟槽。焊固在钢梁外侧的锚固件，与梁端预埋钢筋相焊接，浇筑高强度混凝土过渡后，同梁体连接可靠，具有与桥面接合平顺，密封止水、伸缩灵活，行车平稳，使用寿命长的特点。适用于伸缩量0~40mm的桥梁

D160、D80、F160、F80型桥梁伸缩缝

的产品特点:1、公路桥梁伸缩缝产品标准位移量：水平为0-80（mm），垂直为 ± 15 mm，伸缩灵活。2、采用浅预埋固体系，只需梁端头厚度（包括铺装层）超过240mm。（D-80 FD-80型厚度为200mm）。3、F型钢型腔尺寸稳定，胶带与型腔密贴，具有可靠的密封性能。4、使用寿命长，在正常维护下可达到与桥梁等寿命的效果。5、引种伸缩缝产品造价低，安装方便。

对于影响F60、F80型桥梁伸缩缝因素很多，下面我们就对以下几种进行相关的分析：影响F60、F80型桥梁伸缩缝因素很多，如何通过桥梁四季温变变化可产生哪些桥梁伸缩缝的伸缩量变化 根据当地温度变化范围和安装支座时的温度来计算伸缩量（ L_t ）、混凝土的徐变、收缩的缩短量；其它次要因素是用一定的安全值在构造上给以考虑，同时还应算出由于因工时，温度变化的修正量，一般如下计算：实际采用的伸缩量应考虑一定的安全值，如F60、F80型桥梁伸缩缝，宽65mm，初压缩量20mm。