

风幕柜供应商 周口风幕柜 锐冰制冷设备

产品名称	风幕柜供应商 周口风幕柜 锐冰制冷设备
公司名称	山东省博兴县兴福镇锐冰制冷设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	博兴县兴福镇义和村义和路一号
联系电话	18763091166

产品详情

优质风幕柜和劣质风幕柜该怎么区别

优质风幕柜和劣质风幕柜该怎么区别

很多消费者都有这样的疑惑，优质风幕柜和劣质低价的风幕柜到底有什么区别，下面就由我们西克的技术工程师给大家讲解一下两者的区别。

有效容积更大

优质风幕柜技术参数的标志都是按国际标准要求，经国家质量技术监督机构历年来多次抽检全部合格。

风幕柜温度恒定、制冷速度快

优质风幕柜的工作温度以有利食品储藏或保鲜的最适宜温度区分，风幕柜适用植物性食品，风幕柜型号，可以确保食物中所含的汁液不低于冰点并保持其新鲜状态。冷冻柜温度为-18摄氏度，用该温度储藏食物其保质期限长达1个月。优质冷藏展示柜不仅按标准保证风幕柜的温度符合要求，还通过采用异形蒸发管并匹配适宜制冷量的机组，使优质风幕柜制冷速度更快。

风幕柜

风幕柜分为内置机和外置机两款，

内置机

优点：方便移动

缺点：有噪音（噪音大小跟家用空调外机差不多）适用于小型超市、便利店、水果连锁店等；

外置机

优点：噪音小，风幕柜直销，长度能做很长，整体美观大方

缺点：移动不方便，维修不方便。适用于大型超市，酒店等。

风幕柜耗电量的问题：正常使用风幕柜一米24小时耗电8~9度左右。

风幕柜保养：放货均匀，避免层板受力不均导致变形。夜间停业时间，请把夜幕帘拉下。风幕柜应一个月擦拭清理一次，这样能更好的延长风幕柜的使用寿命。客户请根据自己的需求，选择合适自己的款式，类型。

风幕柜制冷剂加注过多的故障现象及处理方法

(1)故障现象：

风幕柜整机制冷效果差，用歧管压力表检查时发现高压侧、低压侧压力均过高(在压缩机转速为2000r/min左右，环境温度为35℃时，高压表压力为19kg/cm²左右，低压表压力为2.3kg/cm²，且视液镜中见不到气泡流动。

(2)故障原因：

制冷系统内制冷剂加注过多，周口风幕柜，使制冷能力不能充分发挥，导致制冷效果差。

3)处理方法：

在风幕柜制冷系统中接入歧管压力表，缓缓拧松歧管压力表低压侧手动阀，使制冷剂徐徐排出(不能从高压侧排，因为从高压侧放制冷剂会带出大量冷冻油)，风幕柜供应商，直到高低侧压力正常，同时从视液镜中可看到制冷剂清晰流动，且偶而有气泡流过。

风幕柜供应商-周口风幕柜-锐冰制冷设备由山东省博兴县兴福镇锐冰制冷设备厂提供。山东省博兴县兴福镇锐冰制冷设备厂（www.tz1288.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。锐冰制冷——您可信赖的朋友，公司地址：博兴县兴福镇义和村义和路一号，联系人：李树峰。