

鞍山止水带 钢边止水带两翼带有薄板 海瀚建材

产品名称	鞍山止水带 钢边止水带两翼带有薄板 海瀚建材
公司名称	郑州海瀚建材有限公司
价格	12.00/米
规格参数	海瀚:300*6
公司地址	郑州市管城区紫荆山路56号15层1502号
联系电话	15803888510 13838108977

产品详情

鞍山止水带 钢边止水带两翼带有薄板 海瀚建材

钢边止水带描述：

一、产品描述：[钢边橡胶止水带](#)

两翼带有薄板，它在于混凝土粘结时，二边钢边与周围的混凝土结构及钢板与橡胶之间具有牢固的粘结力。当结构变形时只存在橡胶部分变形而被拉长、变薄，而钢板与混凝土、钢板与橡胶之间不会产生新的渗漏。因此，钢边橡胶止水带增强了结构形变的防渗性能

二、防水原理：首先靠中间的橡胶段在于混凝土变形缝之间被压缩或拉伸，而起到了密封止水作用。另一方面，钢带和混凝土有着良好的粘附性，使止水构件能承受较大的拉力和扭力，从而保证止水构件在混凝土的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

三、工艺流程：我们可以先将经过先期处理的镀锌钢带插入橡胶中间硫化成形，两者之间的粘结力的牢固性，具有明显防渗止水方面的效果。钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩、拉伸、变形，而起到密封止水作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭力。在施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位、扯离、扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢边橡胶止水带时，由于钢带与混凝土、钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。四、使用意义：钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保证作用，同时在安装后具有良好的自定性好，克服了止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加的方便。本产品主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程，如地下设施、隧道涵洞、输水渡槽、拦水坝、贮液构筑物等。

钢边橡胶止水带的工作原理：

随着越来越第一的建筑的发展，很多行业也与之发展，其中包括钢板橡胶止水带，钢边橡胶止水带常常用在各种建筑止水工程中，对于止水防水有着很重要的作用，但是对于钢边橡胶止水带，我们却不怎么了解这是如何进行工作的，接下来我们就一起看看吧。

钢边止水带的中间橡胶体在结构变形时被压缩，拉伸，变形，而起到密封止水的作用；镀锌钢带与混凝土有着良好的粘附性，不易脱落和松动，使止水带能承受较大的拉力和扭动。

在常规施工中由于混凝土浇筑时的巨大振动力和不易固定，会使普通橡胶止水带产生移位，扯离，扭转而出现松动和脱落，以致在水压较大的情况下会产生渗漏现象，而采用钢板止水带时，由于钢带与混凝土，钢带与橡胶之间不会产生新的渗漏缝。

因此，钢边橡胶止水带增强了结构变形的防渗性能，对整个工程的防渗止水起到了重要的质量保证作用，同时钢橡胶止水带安装后自定性好，克服了橡胶止水带需用多方固定的工序，使施工安装更加方便。

