

抽屉柜开关柜定做 河北抽屉柜开关柜 北京普拉托电气公司

产品名称	抽屉柜开关柜定做 河北抽屉柜开关柜 北京普拉托电气公司
公司名称	北京普拉托电气技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区万盛北里
联系电话	18611296919

产品详情

开关柜的简介

开关柜 (switch cabinet) 是一种电气设备，抽屉柜开关柜厂家，开关柜外线先进入柜内主控开关，然后进入分控开关，各分路按其需要设置。如仪表，自控，电动机磁力开关，各种交流接触器等，有的还设高压室与低压室开关柜，设有高压母线，如发电厂等，抽屉柜开关柜定做，有的还设有为保主要设备的低周减载。

以上是普拉托公司为您一起分享的内容，普拉托专业生产开关柜，欢迎新老客户莅临。

开关柜安装的注意事项

- (1) 柜体不应受碰撞，以免骨架变形，或者薄面板碰凹，表面涂层受撞伤，影响外观。
- (2) 并排柜体的安装基础槽钢要求水平 (每米允许误差 1mm)
- (3) 手车柜基础高度的高低要考虑手车进出方便，地坪上不得形成台阶。
- (4) 运输、安装过程要切实保护真空灭弧室，特别是装设柜顶的主母线时，须用硬板盖住真空开关顶部，防止工具、螺丝掉下砸伤灭弧室。

(5) 自配主母线时须做到；

- a、与电器元件相连的母线，接头处应连接可靠，以免影响通流能力。
- b、电流较大时，接头须搪锡。
- c、裸铜与裸铜的导电接触面须涂敷防护剂（导电膏、凡士林等），以达防氧化防潮目的。

(6) 柜体二次引线电缆须按提前设好的路径敷设，不得阻碍运动件的活动，或者日后维护检测时被踩伤。

(7) 柜体的接地主母线应与安装基础的预埋接地网可靠连接，确保接地的连续可靠性。柜体安装工程完成后，河北抽屉柜开关柜，按照电力部有关规程进行交接试验。

如需了解更多开关柜的相关内容，欢迎拨打图片上的热线电话！

开关柜的日常操作

开关柜的日常操作主要有以下2个方面:

1、合闸、分闸操作；2、打开柜子，进行柜内检修操作。

1、首先介绍高压柜的合、分闸操作

在进行合、分闸操作前，必须给高压柜储能，否则无法合、分闸。高压柜储能有两种方法，一种是电动储能，另一种是手动储能。电动储能就是利用面板上的控制按钮给储能电机通电，进行储能。手动储能就是用储能摇把进行手动储能。手动储能如上图示：将储能摇把，插入标有“手动储能”的孔内，顺时针摇把手。当储能指示箭头，抽屉柜开关柜定制，从“未储能”向“已储能”跳跃过后，储能结束。

普拉托——专业开关柜供应商，我们为您带来以上信息。

抽屉柜开关柜定做-河北抽屉柜开关柜-北京普拉托电气公司由北京普拉托电气技术有限公司提供。北京普拉托电气技术有限公司（www.Pltdl.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。普拉托电气——您可信赖的朋友，公司地址：北京市通州区万盛北里，联系人：李经理。