

挂面一拖三全自动包装机

产品名称	挂面一拖三全自动包装机
公司名称	青岛三永裕包装机械有限公司
价格	168000.00/台
规格参数	品牌:三永裕 型号:450
公司地址	万安三路20号1-2-402
联系电话	15205426968

产品详情

组成：散装挂面包装机一台、联机输送线一条、挂面称量机三台、上料提升机三台、气动联机接斗三台。

用途：自动完成挂面或意大利面等条形物的计量、输出、填充、封切包装。工作对象：

长条状挂面、意大利面 挂面长度：200g~500g：(180~260mm)±5.0mm；

500g~1000g：(240~260mm)±5.0mm 挂面厚度：0.6mm~1.4mm 挂面宽度：0.8mm~3.0mm

包装速度：30~60包/分 计量范围：200~500g 200~1000g 计量值设定：数字输入法 计量值显示：

精确至0.1g 零值调整：自动或手动 计量精度：200~500g，±2.0g以内96%；

500~1000g，±3.0g以内96%； 计量速度及精度：因挂面条形质量及包装量不同而有差异。

设备尺寸：6700mm×3400mm×1650mm 电源：单相AC220v/50-60HZ/5800W 优点：1、包装机采用进口电器元件，中文触摸屏界面、PLC控制，操作简便；主机变频调速，调节范围大；采用伺服电机控制包装膜的输送，切点精确，调整简便；具有完善的防切装置，安全性高。

2、输送线采用一体结构，寿命长；采用光电耦合控制，降低漏包产生的几率。3、称量机采用中文触摸屏、PLC控制，取代了传统的分离仪表称重方式，称量速度快，计量精度高，操作直观，方便，是传统称量机的替代产品。效益分析：

1、节省人力、提高生产效率：5人操作设备，日包装30吨左右，相当于40人的产量。

2、节约耗材，使用成卷塑料膜代替成品包装袋，日节省袋膜费用近600元。

3、降低手工包装人体接触食品的几率，更符合国家食品安全标准要求，便于产品推广。