

不锈钢炉膛高温箱式炉、多层物料架箱式炉

产品名称	不锈钢炉膛高温箱式炉、多层物料架箱式炉
公司名称	南阳市鑫宇新材料科技有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	xinkyo:最高温度：1200摄氏度 SX2:控温精度：±1 河南南阳:加热元件电阻丝
公司地址	卧龙区龙升工业园1#路
联系电话	18403775787

产品详情

主要用途和适用范围：

专为高等院校、科研院所的实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化和物材料进行烧结、融化、分析、生产而研制的专用设备。

主要功能和特点：

- 1、加热元件采用优质合金丝0Cr27Al7Mo2，炉膛采用氧化铝多晶纤维材料，保温性能好，耐用，拉伸强度高，无杂球，纯度高，节能效果优于国内纤维材料。
- 2、炉门可根据要求侧开或者下开，开门断电；
- 3、可通过我们的软件，与计算机互联，可实现单台或者多台电炉的远程控制、实时追踪、历史记录、输出报表等功能；可安装无纸记录装置，实现数据的存储、输出；
- 4、超温报警并断电，漏电保护，操作安全可靠。

窗体观察窗能够及时直观的观察被加热物体的当前状态；适合加热过程中不需要人工开门的场景

6、智能PID调节，微电脑控制，30段可程式控温曲线，无需看守（全自动升，降，保温）

7、因为体积小特别适合高校、企业等的小型实验室使用

窗体顶端

高温箱式炉加热方式有3种：

根据不同的使用温度，可选用电阻丝、硅碳棒、硅钼棒的加热方式，设备具有控温精度高、温场均匀、操作简单、升温速度快、节能等优点，是科研院校、高校、工矿企业等高温烧结，材料退火，质量检测等热处理的理想之选。一、炉壳、炉膛1、双层优质碳钢板、表面防锈耐高温烤漆处理,炉壳之间采用双层风冷结构，确保炉壳表面温度低；2、采用高纯度氧化铝多晶纤维，不掉渣、不掉粉，温场均匀，保温性能好，美观节能。

二、电器、控温1、控温模式:采用30段程序控温智能PID调节，具有模糊控制、仪表自整定功能，实现自动升温，自动降温，无需人工值守。2、数据显示：数显仪表，清晰准确反映实时数据。（另可选配智能触摸屏仪表，无纸记录仪等，实时显示升温曲线，数据可存储，导出）。3、加热原件：加热快，能耗低，工艺先进，经久耐用。4、安全保护主回路采用进口泰矽限电流调控模块触发器，标配2秒缓启动,保护SCR模块与负载,提高系统控温精度和控制电流过大冲击。5、温控安全：具有过温保护，断偶保护、漏电保护等功能，设备运营安全、可靠。

窗体底端