

地下蓄水排水板 蓄水排水透气板 防水蓄水排水板吉安镇

产品名称	地下蓄水排水板 蓄水排水透气板 防水蓄水排水板吉安镇
公司名称	安平县鹏帆丝网厂
价格	5.00/平方米
规格参数	凸包厚度:2cm 品牌:50cm 产地:河北
公司地址	安平县保衡路
联系电话	0318-7533258 13292238995

产品详情

地下蓄水排水板 蓄水排水透气板 防水蓄水排水板吉安镇

蓄排水板规格:2cm,2.5cm,3cm

蓄排水板尺寸：50cmx50cm

蓄排水板用法：凸包朝下铺设，边缘卡扣搭接

地下蓄水排水板 蓄水排水透气板 防水蓄水排水板吉安镇施工注意

- 1.用于园林中的花池、花槽和花坛时，直接以蓄水板和过滤土工布代替常规材料，（如陶粒、鹅卵石或贝壳等组成的过滤层）。
- 2.用于新、旧屋顶或地下工程顶板等硬质界面绿化时，在铺设蓄排水板之前，先清理现场杂物，按照设计图纸要求设置防水层，再用水泥砂浆起坡，使表面无明显凹凸处，蓄排水板有序排放，铺设范围内无须另外设置排水盲沟。
- 3.用于做建筑夹层板时，蓄排水板铺设在屋顶混凝土板上，蓄排水板外再砌一层单墙，或用混凝土来保护，使地下渗水通过排水板的架空空间流入盲沟对集水坑。
- 4.蓄排水板四周相互拼接，铺设时的空隙，作为下层排水道，其上的土工布过滤保湿层铺设时也需搭接好。
- 5.蓄排水板铺设完毕后,可进行下一道工序，尽快铺设好过滤土工布和基质层,防止泥土、水泥、黄砂堵塞孔道或进入蓄排水板的蓄水、水槽、排水通道。为确保蓄排水板充分发挥其作用同时可在过滤土工布上面铺上操作板，方便进行绿化施工。

