

SKF轴承 西藏轴承 艾尔孚德

产品名称	SKF轴承 西藏轴承 艾尔孚德
公司名称	四川艾尔孚德贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	成都市金牛区量力机电城A区8栋127号
联系电话	13402889988

产品详情

SKF轴承选择-新

请使用我们新上线的轴承选择工具，SKF 轴承选择*。SKF 轴承选择将代替 SKF 轴承计算器以及当前版本的 SKF 轴承选择。此新工具具有全新的界面，清楚明了且易于操作。可更快获得计算结果，并直接在所需输入数据附近显示。SKF 轴承选择根据全新轴承选择流程进行设计。

主要特征：

轻松、快速的轴承搜索

相关轴承性能参数的计算：

额定寿命

润滑脂寿命/补充润滑间隔

润滑状态

轴承载荷

摩擦和功率

损耗

频率

调整后的参考转速

保存项目

自动生成报告

SKF 轴承选择目前正在开发，斯凯孚轴承，因此并非所有功能均已最后确定。对于以下计算，请使用 SKF 轴承计算器：

轴和轴承座的公差和相应配合

滑动轴承、拉杆、轴套、垫圈、垫片、混合轴承、极端温度轴承的计算。

对于以下计算，请使用 SKF 轴承选择的往期版本：

一根轴上的两个轴承

负载周期分析

32036 X

32038 X

32040 X

32044 X

32048 X

32052 X

32056 X

32218 J2/Q

32219 J2

32220 J2

32221 J2

32222 J2

32224 J2

32226 J2

32228 J2

32230 J2

32232 J2

32234 J2

32236 J2

32238 J2

32240 J2

32244 J2

SKF-----CARB圆环滚子轴承

CARB圆环滚子轴承是一种单列轴承，SKF轴承，带有长而稍具弧面的对称滚子和圆环状滚道轮廓。CARB圆环滚子轴承是非定位轴承，只能承受径向载荷。CARB轴承通常用于替换定位/非定位轴承中的非定位球面滚子轴承。

轴承特性：

*容许不对中

和球面滚子轴承或自调心球轴承一样，CARB轴承也具有自调心能力。

*允许径向位移

和圆柱滚子或滚针轴承一样，CARB轴承可以补偿轴的热膨胀。

*多种尺寸系列

CARB轴承具有与相应球面滚子轴承、自调心球轴承、圆柱滚子轴承和滚针轴承相同的外形尺寸。

*使用寿命长

特殊的滚子轮廓可防止滚子端部产生应力峰值。

*低摩擦

自导滚子使摩擦和摩擦热量维持在低水平。

*提高了耐磨性

所有CARB轴承都升级为SKF Explorer轴承。

*噪音小

比如，CARB 轴承能降低造纸机和风机等设备的噪音和振动水平。

轴承系统寿命长

CARB轴承适用于自调心轴承配置。

CARB轴承位于非定位端，西藏轴承，不会引起内部轴向力，滚针轴承，因此具有以下优势：

*载荷较小可延长轴承使用寿命。

*轴承运行温度更低，润滑剂使用寿命更长，维护间隔更长。

* 可降低噪声和振动水平。

C2205 TN9

C 2205 V

C6006V

C2206 TN9

C2206V

C2207 TN9

C2207 V

C 4908 V

C 5908 V

C6908 V

C 2208 TN9

C 2208 V

型号系统

除了它们的轴承型号外，双列圆锥滚子轴承还通过其设计变型/功能（产品表TDO和TD1型）来标识。这些功能中的一些可能不是轴承型号的一部分，但始终是设计变型/功能（设计及变型）的一部分。

双列圆锥滚子轴承示例以及应用选项如下。

例子

BT2B 331840 G/HA1C150式中BT2B 331840 =2

G =4

HA1 =6.1

C150 =6.2

双列圆锥滚子轴承的适用选项

1、前缀 (n.a.)

2、基本型号 (图号)

BT2-BT2B 可能在四位数或六位图形编号之前的图号前缀

3、后缀 - 内部设计

A、B、C、D 偏差或改进的内部设计，可以进行组合

4、后缀 - 外部设计 (螺旋槽等)

E SKF Explorer轴承

G 内圈孔带螺旋槽

5、后缀 - 保持架设计

TN9 玻璃纤维增强尼龙 66 (PA66) 保持架

6.1、后缀 - 材料，热处理

HA1表面硬化的内圈和外圈

HA2表面硬化的外圈

HA3表面硬化的内圈

HA4表面硬化的内圈和外圈以及滚子

HA5表面硬化的滚子

HA6表面硬化外圈和滚子

HA7表面硬化内圈和滚子

HB1贝氏体硬化的内圈和外圈

HB2贝氏体硬化外圈

HB3贝氏体硬化内圈

6.2、后缀 - 轴承内部游隙

C...轴向内部游隙；紧随 C 之后的三位或四位数字是以 μm 表示的平均轴向内部游隙

6.3、后缀 - 轴承套，匹配轴承 (n.a.)

6.4、后缀 - 稳定 (n.a.)

6.5、后缀 - 润滑 (n.a.)

6.6、后缀 - 其他变体

PEX SKF Explorer轴承，仅在提供同一尺寸的基本设计轴承和 SKF Explorer 轴承时使用

VA901 FKM 两侧带密封件，外圈侧面有润滑槽，在内圈之间有密封圈

VA902 FKM 两侧带密封件，无再润滑功能，密封圈内圈

VA903 FKM 两侧带密封件，外圈侧面有润滑槽，在内圈之间没有密封圈

VA919 两侧带 FKM 接触式密封件，外圈重新润滑功能，孔内环形槽和内圈引导挡边中的润滑孔

VA941 两侧有 FKM 接触式密封件，带有润滑槽的内圈内侧面，孔内带有环形槽的内圈，外肩上有润滑孔

32217 J2/Q

32305 J2

32306 J2/Q

32310 BJ2/QCL7C

32311 BJ2/QCL7C

32311 J2

32312 BJ2/QCL7C

32313 BJ2/QU4CL7CVQ267

32313 J2/Q

32314 BJ2/QCL7C

32315 BJ2/QCL7C

32926

32934

SKF轴承-西藏轴承-艾尔孚德(查看)由四川艾尔孚德贸易有限公司提供。四川艾尔孚德贸易有限公司 (www.aifold.com) 是从事 “ 进口轴承/SKF轴承/ROLLWAY轴承/ZWZ轴承 ” 的企业，公司秉承 “ 诚信经营，用心服务 ” 的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李磊。