

# 光氧净化器多少钱 光氧净化器 光氧净化器厂家

产品名称	光氧净化器多少钱 光氧净化器 光氧净化器厂家
公司名称	泊头市安航环保设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州泊头市洼里王镇五龙堂村
联系电话	18894951188

## 产品详情

目前发达国家汽车尾气净化器所用的催化剂主要是资源稀少的铂、钨、铑等金属，从可持续发展的观点来看，用资源丰富的金属氧化物代替金属是发展趋势。因此，钙钛矿型催化剂和相关氧化物引起了人们的普遍关注，它们除了相对价廉易得外，光氧净化器，还因为它们的结构稳定和具有良好的催化性能。薛屏，光氧净化器定做，高玉琢用浸渍法将钙钛矿型复合氧化物成功地载于多孔陶瓷载体上，大幅度提高了它们的光催化氧化汽车尾气的活性。

UV光氧催化设备催化燃烧燃空比的调定，有文献表明，催化燃烧时的"燃气/空气比值"范围一般在4%~11%之间;在一定的燃烧条件之下，燃/空比为6%时，气就能实现较好的催化燃烧效果，光氧净化器多少钱，燃烧系统就可以得到热效率，同时又能取得较好的排放效果。

本系统的燃气—空气比的调节是通过零压阀实现的.当改变风机的空气风量时，光氧净化器价格，燃/空比也能随之被改变，以达到催化燃烧器燃烧工作的要求.在启动时只要调节输出变频器的频率就能达到点火时要求的从有焰燃烧到催化燃烧的燃/空比的变化。

光氧催化设备可适应高浓度，大气量，不同恶臭气体物质的脱臭净化处理，可每天24小时连续工作，运行稳定可靠.

### 1、运行成本低:光氧催化设备

本设备无任何机械动作，无噪音，无需专人管理和日常维护，只需作定期检查，本设备能耗低，(每处理1000立方米/小时，仅耗电约0.2度电能)，设备风阻极低<40pa，可节约大量排风动力能耗。

### 2、无需预处理:

恶臭气体无需进行特殊的预处理，如加温、加湿等，设备工作环境温度在摄氏-30 -95 之间，湿度在30%-98%、PH值在2-13之间均可正常工作。

### 3、设备占地面积小，自重轻:

适合于布置紧凑、场地狭小等特殊条件，设备占地面积<1平方米/处理10000m<sup>3</sup>/h风量.

### 4、优质进口材料制造:

防火、防腐蚀性能高，性能稳定，使用寿命长.

光氧净化器多少钱-光氧净化器-光氧净化器厂家(查看)由泊头市安航环保设备制造有限公司提供。泊头市安航环保设备制造有限公司(www.anhanghb.com)在除尘设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，安航环保一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：白兰彬。