

杜邦TYCHEM F防护服

产品名称	杜邦TYCHEM F防护服
公司名称	临沂德曼迪商贸有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:杜邦DuPont 类型:连体 功能:防尘、防液、防化学品
公司地址	兰山凤凰广场凤凰之星
联系电话	18306509121

产品详情

品牌	杜邦DuPont	类型	连体
功能	防尘、防液、防化学品	型号	TYCHEM F
尺码	S-XXXL	材质	TYVEK+防护膜+聚合物涂层

品牌:dupont/杜邦

款式: tyvek® f 连体服(cha, 灰色)弹性面部开口缝线并加贴胶条袖口、裤口和腰部有松紧双层自粘性拉链门襟内层经防静电处理防护类型: iii类, 3b / 4 / 5 / 6型规格: s - xxxl包装: 1件/袋, 25件/箱, 毛重约12.7公斤/箱

特点描述:

- 1.采用独特的多层复合材料技术 tyvek材料+防护膜+聚合物涂层
- 2.以最高性能级别通过欧标en14126: 2003生物制剂防护测试
- 3.100%防尘, 抗液体泼溅压力达5巴
- 4.防高浓度酸、碱集多种有机物、如苯、二甲苯等的渗透
- 5.达到欧标化学防护服3, 4, 5, 6级防护
- 6、内层经防静电处理

主要用途: 多种有机化学品的防护及生物制剂的防护, 可用于化工、工业清洗和维修, 危险品的处置、

疾病及灾难控制等领域。

tychem® f

织物物理性能

性能	测试方法	tychem® f
耐磨性	en 530 (方法2)	>2 000 次
透气性	iso 5636-5	不透气
克重	iso 536	118 克/米 ² en 12127
爆裂强度	iso 2960(50 厘米 ²)	240 千帕
颜色	-	灰色
高温性能	-	98 ° c 防护服缝线开裂
低温性能	-	低至-73 ° c 仍保持柔软
耐折曲性	iso 7854 (方法b)	>5 000 次<15 000 次
阻燃性	en 1146	1级
脱屑倾向	bs 6909 (sh irley方法2 1)	n/a
耐穿刺性	en 863	24 牛顿
热稳定性	iso 5978	不结块
表面电阻率 (25%相对湿度 情况)	en 1149-1	4.8x10 ⁹ 欧姆 (内表 面) 1x10 ¹³ 欧姆 (外 表面)
厚度	en iso 9073-2	235 微米
梯形撕裂强 度 (md/xd)	iso 9073-4	27.6/37.1 牛顿

md = 纵向, xd = 横向, nt = 未测试, n/a = 不适用

tychem® f 化学防护服款式:tyvek® f 连体服(cha, 灰色)弹性面部开口缝线并加贴胶条袖口、裤口和腰部有松紧双层自粘性拉链门襟内层经防静电处理防护类型: iii类, 3b / 4 / 5 / 6型规格: s- xxxl包装 : 1件/袋 , 25件/箱 , 毛重约12.7公斤/箱	
---	--

实物图片