

# 天然云母片 拓宽复合建材 云母片

产品名称	天然云母片 拓宽复合建材 云母片
公司名称	昆山拓宽复合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号
联系电话	13771746312

## 产品详情

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

云母板由云母纸与有机硅胶水粘合、加温、压制而成，其中云母含量约为90% 有机硅胶水含量为10%。云母板在家用电器中应用是比较常见的，那么云母板究竟有着什么样的知识呢？大家来了解一下吧。

### 云母板产品特性

硬质白云母板。该产品呈银白色，耐温等级：云母板持续使用条件下耐温 500，云母板间歇使用条件下耐温 850 ；

硬度金云母板。该云母板产品呈金色，云母片生产厂家，云母板耐温等级：持续使用条件下耐温 850，云母板间歇使用条件下耐温 1050 。

优良的耐高温绝缘性能，最高耐温高达 1000，云母板在耐高温绝缘材料中，具有良好的性价比。

优良的电气绝缘性能，普通产品的耐电压击穿指标就高达 20KV/mm.

公司自成立9年多来，天然云母片价格，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

按用途，云母一般可分为云母薄片（薄片云母）、电容用云母和电子管用云母厚片三类，这三类云母的面积、厚度规格分别见下列表格及其级别和用途。

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，云母片，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电

咨询！

白云母和金云母具有良好的电气性能和机械性能，耐热性好，天然云母片，化学稳定性和耐电晕性好。两种云母都可以剥离加工成厚度为0.01到0.03毫米的柔软而富有弹性的薄片。白云母的电气性能比金云母好，但金云母柔软，耐热性能比白云母好。

天然云母片-拓宽复合建材(在线咨询)-云母片由昆山拓宽复合建材有限公司提供。昆山拓宽复合建材有限公司（[www.kunshantk.com](http://www.kunshantk.com)）是一家从事“复合岩片的生产及销售”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“拓宽复合建材”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使拓宽复合建材在建材加工中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！