

武汉保温板粘接剂

产品名称	武汉保温板粘接剂
公司名称	武汉亿鼎诚建材有限公司
价格	680.00/吨
规格参数	品牌:亿鼎诚 产地:湖北武汉
公司地址	武汉市东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1168号（入驻武汉事业通商务秘书服务有限公司，托管号：1842）（注册地址）
联系电话	13667176822

产品详情

武汉亿鼎诚建材有限公司生产销售粘接砂浆，抗裂砂浆，干粉聚合物水泥防水砂浆，瓷砖粘接剂，保温板粘接剂，加气块粘接剂，聚合物抗裂砂浆勾缝剂等建筑材料。武汉亿鼎诚建材有限公司办公室地址位于武汉，武汉东湖新技术开发区武大科技园四路研发楼一层1168号，公司成立以来发展迅速，业务不断发展壮大，我公司主要经营武汉加气块粘接剂，武汉粘接剂，武汉瓷砖粘接剂，武汉保温板粘接剂，武汉抗裂砂浆，武汉粘接剂价格，武汉加气块粘接剂价格，勾缝剂，武汉砂浆精，，我公司与多家武汉零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系，品种齐全、价格合理，企业实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，公司始终奉行“诚信求实、致力服务、唯求满意”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进。

产品特点：

保温板专用粘合剂采用优质改性特制水泥、优质石英砂，添加德国进口胶粉和多种功能性添加剂、外加剂，经独特工艺复合而成。该产品无毒无味、安全环保、施工方便，现场加适量水配制成浆状即可施工。保水性能好，粘结强度高，施工中不滑坠，具有优良的耐候性、抗冲击和防裂性能，是一种新型的绿色保温材料。

产品用途：

用于外墙保温系统中聚苯板、挤塑板、酚醛树脂板、岩棉板、水泥发泡板、保温一体板等的粘贴。

技术性能：

- 1、外观：灰色均匀粉末状;
- 2、粘结强度：

原强度 1.0MPa

耐水性 0.8MPa

耐冻融 0.5MPa

3、可操作时间： 2.0h

基层处理：

基层表面粉尘、油污必须清除干净，以免影响粘结强度。

拌和：

用水将粘合剂调成厚糊状，水为1，干粉为4-4.5，将粘合剂充分搅拌均匀，静置5-10分钟，粘合剂会变稠，此时再稍后加搅拌即可使用。

施工方法：

将拌匀后的保温板专用粘合剂用泥板涂抹在保温板背面或混凝土基层面上，粘贴时拍实铺平，拨正，擦清板面。

材料用量：

理论用量当涂层厚度为3-5mm时，约4-6kg/m²。

包装与贮存：

50公斤包装，未开封保存阴凉干燥处，6个月。

注意事项：

- 1、施工温度5 -35 ，施工过程中应避免雨淋；
- 2、拌好的物料应在2小时内用完，忌再次搅拌或加入其它材料搅拌。