

环氧砂浆平涂地坪 环氧砂浆地坪 鸿涂环氧砂浆地坪

产品名称	环氧砂浆平涂地坪 环氧砂浆地坪 鸿涂环氧砂浆地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧砂浆地坪：其涂层相对厚度较高。中涂采用的砂浆刮涂停止1-3毫米的施工，环氧砂浆地坪，面层同普通

的地坪资料施工工艺，厚度坚持在0.1毫米左右。总涂层的厚度坚持在1-10毫米之间。

环氧自流平地坪资料：也叫流展地坪、环氧自流平砂浆地坪，由于其是自流平的缘故，所以厚度较前两者较高。腻子层刮涂在1-3毫米是常见的状况。面层在自流平的状况下维持在0.7-1毫米之间，相比之前的要厚了不少。涂层总厚度坚持在1.5-10毫米左右。

环氧防静电地坪：其施工的时分添加了导电通路这一层。其他施工方式根本与普通地坪一样总厚度普通状况下是0.2-0.5毫米，倡议不要超越1毫米。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧砂浆地坪施工工序：

原高空解决：对于所施工地坪休止片面打磨、修补、除尘；

底涂：用镘刀涂装分派好的底涂粘接层；

参考用量 0.15 ~ 0.3 kg / m²

导电接地琐细：以三米见方呈网格状铺设导电铜箔，环氧砂浆平涂地坪，并与接地琐细相连

导电中涂：用镘刀披刮

参考用量：0.30.4kg/m²

防静电面涂：用镘刀将分派好的防静电面涂材料平均地镘涂于导电底油之上，组成一道平坦亮丽、防尘、耐磨、防腐、防静电之外表。

参考用量：0.7-1.0 kg/m²

滚涂防静电面涂：用滚涂将分派好的防静电面涂材料平均地滚涂于导电底油之上，环氧砂浆地坪涂装，组成一道平坦亮丽、防尘、耐磨、防腐、防静电之外表。

参考用量：0.15 ~ 0.3 kg / m²

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，砂浆环氧地坪工艺，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧砂浆地坪具备优异的单向透气性，公开的水汽能以份子方式透过漆膜，而漆膜外表的水是缔合方式的水，粒径较大而难以透过漆膜向下浸透。

环氧树脂行业协会专家说，传统的溶剂型涂料中的树脂以及固化剂都以份子方式处于溶液中体系是均相体系，因而固化十分齐备、漆膜十分致密、透气性极差，当应用在公开潮气较重的基面时。由于公开水汽的回升对于漆膜发生浸透压力，当这个浸透压力大于漆膜与下层间的附出力时，漆膜被水汽压力顶起。体现为漆膜鼓泡、剥离。

环氧砂浆平涂地坪-环氧砂浆地坪-鸿涂环氧砂浆地坪(查看)由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司(www.hongtudb.com)为客户提供“环氧树脂地坪施工,防静电地板,环氧树脂地板,自流平地板”等业务,公司拥有“鸿涂环氧树脂地坪施工”等品牌。专注于工程施工等行业,在广东东莞有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:文先生。