

耐磨环氧砂浆地坪 鸿涂环氧砂浆地坪 环氧砂浆地坪

产品名称	耐磨环氧砂浆地坪 鸿涂环氧砂浆地坪 环氧砂浆地坪
公司名称	东莞市鸿涂净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号
联系电话	13537407658

产品详情

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧砂浆地坪运用过油漆的根底高空

1曾经涂装过环氧树脂地坪涂料的高空：

(1) 经反省肯定原环氧涂层与水泥基面粘结坚固，在通过打磨吸尘办理后，方可从新停止环氧涂装。

(2) 原漆膜不只附出力差，而且有咬底、起泡、起皮、龟裂等短处的高空，必需先彻底革除本来涂装的油漆，环氧砂浆地坪涂装，经打磨、吸尘办理后，方可停止环氧高空的涂装施工。

2不明油漆涂装过高空，必需先彻底革除漆涂层，经打磨、干净吸尘办理后，方可停止环氧高空涂装。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

环氧砂浆地坪具备优异的单向透气性，公开的水汽能以份子方式透过漆膜，而漆膜外表的水是缔合方式的水，粒径较大而难以透过漆膜向下浸透。

环氧树脂行业协会专家说，传统的溶剂型涂料中的树脂以及固化剂都以份子方式处于溶液中体系是均相体系，因而固化十分齐备、漆膜十分致密、透气性极差，耐磨环氧砂浆地坪，当应用在公开潮气较重的基面时。由于公开水汽的回升对于漆膜发生浸透压力，当这个浸透压力大于漆膜与下层间的附出力时，漆膜被水汽压力顶起。体现为漆膜鼓泡、剥离。

东莞市鸿涂净化科技有限公司是一家集生产、销售、设计、施工、服务为一体的新科技企业单位，环氧砂浆地坪，本公司主要承接设计施工现代化工业厂房的环氧树脂地板、防尘、防腐、防静电地板、等工程，以品质《为先锋，服务作后盾》的理念，为客户提供最实用的产品和优质的服务。

把每天的养护工作列入日常的管理制度，有利于延长地坪的运用寿命，减少“环氧地坪”翻修率，保证消费的顺利停止，地坪的养护跟设备的维护颐养同样重要，以下是一些地坪养护的主要事项，而且可以保长运用年限。

- 1、关于大面积的施工，砂浆环氧地坪工艺，应轮番作业，轮下的人员应到空气流通处休息。
- 2、空中预留孔洞必需加设防护栏，并设立警示标志，否则不得施工。但凡硬件：楼面施工时未设立防护栏前不得施工。
- 3、环氧地坪充分将机板升离地上，转弯时请特别留意机板角切勿刮伤地上

耐磨环氧砂浆地坪-鸿涂环氧砂浆地坪-环氧砂浆地坪由东莞市鸿涂净化科技有限公司提供。东莞市鸿涂净化科技有限公司（www.hongtudb.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鸿涂——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市樟木头镇社区丽苑路丽城花园93号，联系人：文先生。