

圆柄、六角柄玻璃钻头 现货

产品名称	圆柄、六角柄玻璃钻头 现货
公司名称	镇江新区振宇工具厂
价格	2.00/支
规格参数	是否提供加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:非标准件
公司地址	中国 江苏 镇江市丹徒区 儒里开发区
联系电话	86 0511 83754006 15952912160

产品详情

是否提供加工定制	是	样品或现货	现货
是否标准件	非标准件	标准编号	2010
是否进口	否	品牌	zy
型号	*	材质	硬质合金
类别	中心钻	直径	3-14 (mm)
全长	60-100 (mm)	是否库存	非库存
是否批发	批发		

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通手电钻上即可使用。

钻孔时需要加冷却液,钻孔时用力应轻缓,特别是在始钻和即将钻通时进给应缓慢均匀。

主要特点：

金刚石砂轮刃磨成的硬质合金刀头，用于精确的定心钻孔，高温铜焊硬质合金刀头，直形钻柄。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应轻缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

欢迎新老客户洽谈！！！！

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力

应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。

适用范围：

用于瓷砖、陶瓷、玻璃、砖墙等脆材料上钻孔，装在普通电钻上即可使用。钻孔时需要加冷却液，用力应纾缓，特别是在始钻和即将钻通时更应缓慢均匀。