

监利防火门 湖北一门特门业 木质防火门

产品名称	监利防火门 湖北一门特门业 木质防火门
公司名称	湖北一门特门业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区叶店路18号南洁高分子园内
联系电话	13339814467

产品详情

防火门施工注意事项

1 施工中产生的建筑垃圾一律袋装，每日清理一次，由人工经梯间搬运至监理zhi定的存放位置临时堆放，并定期运至弃渣场，做好安全文明施工

2 材料、机具、分类放置，所有施工机具均需检查一遍，确定完好后使用；

3 门扇拆除后平放于预先准备好的垫木上，并垫平，防火门公司，避免其变形、防止破坏碰撞抹灰收口和其他装饰好的成品面层；

4 若防火门表面油漆受损，应先修复后再行安装；

5 施工中产生的建筑垃圾一律袋装，每日清理一次，由人工经梯间搬运至监理zhi定的存放位置临时堆放，并定期运至弃渣场

国家对于这些方面进行了严格的要求，从而这种防火门就直接出现了，防火门厂家，只有很好的实现了这种zui终的标准，才能让人们在后来更好的去使用，确实是这种做法还是很重要的方面。

并且是很好的发挥出来所具有的更好的特色，确实是本身的影响力是一个很大的方面，并且标准化的模式是具有很大影响力的方面。

当人们能够合理化的从这种里面更好的去使用的时候，同时是可以依据这样的方面带来一些不错的优势，所以这才是zui为重要的一种做法，人们还是应该更好的考虑这样的一种部分。

也就说明了使用时候的一些质量方面的问题。

防火门有密闭性的要求：

国家标准对防火门各搭接处的缝隙大小有明确要求：对钢质防火门，木质防火门，要求其扇与门框搭接不得小于10mm，钢质防火门，扇与门框之间的两侧缝隙不得大于4mm。防火门安装完闭以后的缝隙不能过大，否则防火门的密闭性能难以保证，也难以体现其在火灾条件下抑制火灾及烟气蔓延作用。

因此，防火门安装的留缝宽度必须严格控制。根据这些标准规范安装，能在一定程度上保证防火门的有效作用，消费者在雇佣施工单位时一定要在一旁监督，防止他们偷工减料等问题的发生防火