

海南塑胶地板 海南君衡实业 塑胶地板价格

产品名称	海南塑胶地板 海南君衡实业 塑胶地板价格
公司名称	海南君衡实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区龙昆北路38号华银大厦21层2115房
联系电话	15595622212

产品详情

复合体型卷材一般是由4~5层结构叠压而成，一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、玻璃纤维层、弹性发泡层、基层等。复合体型片材一般是由3-4层结构叠压而成，塑胶地板批发，一般有耐磨层(含UV处理)、印花膜层、稳定层，基层。同质体PVC地板不管是卷材还是片材，都是上下同质的，即从面到底，从上到下，幼儿园塑胶地板，都是同一种材质，同一种花色。条形材的规格主要有4"×36(101.6mm×914.4mm)6"×36"(152.4mm×914.4mm)8"×36"(203.2mm×914.4mm)，海南塑胶地板，厚度:1.2mm-3.0mm。

目前国内对于“塑胶地板”这个词的理解完全是相反的，塑胶地板价格，大家经常提及的“塑胶地板”指的是用在室内的PVC地板。那先解释一下什么是PVC地板。PVC(聚氯乙烯)，其单体的结构简式为 $CH_2=CHCl$ ，碳原子为锯齿形排列，所有原子均以键相连。所有碳原子均为 sp^3 杂化。材料特性密度:1380 Kg/m³ Vicat B1:85 杨氏弹性模量(E):2900-3400 MPa 导热率():0.16 W/m.K 拉伸强度(t):50-80 MPa 热膨胀系数():8 10⁻⁵ /K Elongation @ break:20-40% 热容(c):0.9 kJ/(kg·K) Notch test:2-5 kJ/m² 吸水率(ASTM):0.04-0.4 玻璃转变温度:87 Price:0.5-1.25 /kg 熔点:212

PVC地板施工工艺及流程:1、基层处理:

a、墙面、顶棚及门窗等安装完成后、将地面杂物清扫干净。b、清除基层表面起砂、油污、遗留物等。c、清理干净地面尘土、砂粒。d、地面彻底清理干净后、均匀滚涂一遍界面剂。

2、自流平施工

a、检查水泥自流平是否符合有关技术标准，如过期的自流平不得使用。b、将自流平适量倒入容器中，按产品说明用洁水将自流平稀释。c、充分搅拌直至水泥自流平成流态物。d、顺序将自流平倒在施工地面、用耙齿刮板刮平、厚度约2-3mm。e、自流平施工完后4小时内不得行人和堆放物品。

海南塑胶地板-海南君衡实业-塑胶地板价格由海南君衡实业有限公司提供。海南君衡实业有限公司(www.hnpvcdb.com)在塑胶地板这一领域倾注了无限的热忱和热情,君衡一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:干先生。