

山东室内防霉胶厂家「多图」

产品名称	山东室内防霉胶厂家「多图」
公司名称	山东顺和新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城工业园
联系电话	15763633888

产品详情

玻璃胶的使用方法及注意事项

装修后因为玻璃胶质量不好或者是使用不当造成损失的家庭不在少数，在这里提醒您使用

玻璃胶时要注意以下内容：

其实，家装时常用的玻璃胶按性能分为两种：中性玻璃胶和酸性玻璃胶。很多人因为

不懂玻璃胶的性能，容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。

家装中一般使用玻璃胶的地方有：木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等，这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱

玻璃胶的使用方法及注意事项

装修后因为玻璃胶质量不好或者是使用不当造成损失的家庭不在少数，在这里提醒您使用

玻璃胶时要注意以下内容：

其实，家装时常用的玻璃胶按性能分为两种：中性玻璃胶和酸性玻璃胶。很多人因为不懂玻璃胶的性能，容易把中性玻璃胶与酸性玻璃胶用反。

家装中一般使用玻璃胶的地方有：木线背面哑口处、洁具、坐便器、卫生间里的化妆镜、洗手池与墙面的缝隙处等等，这些地方要用不同性能的玻璃胶。中性玻璃胶粘接力比较弱

产品特性1. 本品系单组份、脱醋酸型、室温固化的硅酮玻璃胶。2. 固化速度快、使用方便。3. 与大多数建筑材料具有良好的粘结性能。4. 优越的触变性，室内防霉胶厂家，使用不受季节限制。主要用途1. 各类玻璃工程粘接填缝密封。2. 各类玻璃门窗安装密封。3. 各类室内装修填缝密封。施工提要1. 不能用作结构性粘结构装配。2. 用户在使用本产品前，应先进行接触材料的相容性和粘接力试验，确认合格后才能施工操作。3. 基材的表面温度低于4 或超过40 不宜施工。4. 本产品系酸性固化，对混凝土、多孔性石材、镀膜玻璃、铜、铅、镀锌质等材料有一定的腐蚀性。5. 本公司对出厂产品的质量给予保证，但基于施工条件(包含基材、施工方法、气候等)的差异，使用前应进行预先测试及独立确定产品的适用性是否符合施工要求，至于产品在使用过程中因任何意外或者使用不当造成的损失本公司概不负责。安全须知 1. 本产品固化过程中会释放出醋酸，空气中的醋酸浓度过高会损害呼吸系统，刺激皮肤和眼。睛，因此工作场所应特别注意保持良好的通风一

2. 未固化的该产品呈酸性，对皮肤和眼睛有较明显的刺激性和腐蚀性，不宜直接接触皮肤和眼睛，如不慎接触，请立即用大量清水冲洗，然后请医生检查。
3. 该产品固化后不会释放出有害物质，也不会对皮肤产生损害作用。
4. 未固化的产品应避免小孩接触，应将产品放置于小孩不可触摸到的地方。贮存期：置于干燥环境及27℃以下贮存，贮存期9个月。符合标准：GB/T14683—2003 运输：按非危险品运输。规格：300ml / 260ml

山东顺和新材料科技有限公司，欢迎你前来洽谈合作！

商品描述：

1 产品特性：

单组分、中性固化，对金属、镀膜玻璃、混凝土及大理石无腐蚀性；优异的耐气候老化性能，通常的气候条件下使用寿命达20年；耐高低温性能卓越，在200℃的范围内性能变化不大；对大部分建筑材料具有优良的粘结性，一般不需要使用底涂；与其它中，性硅酮胶具有良好的相容性。

2 主要用途

玻璃幕墙、铝板幕墙和玻璃采光顶及金属结构工程的结构粘结密封；本品能将玻璃直接和金属表面连接，构成单一装配件，满足全隐或半隐的幕墙设计要求；中空玻璃二道粘结密封；其它许多建筑及工业用途。

不宜用于含油或渗油表面、密不透风的场所、结霜或潮湿的表面；且不宜在温度低于4℃或超过40℃的材料表面施工。

山东室内防霉胶厂家「多图」由山东顺和新材料科技有限公司提供。山东顺和新材料科技有限公司（www.shunhejiaoye.com）为客户提供“玻璃胶,硅酮胶,耐候胶,玻璃胶,结构胶,耐候胶,密封胶,石材”等业务，公司拥有“顺和,速誉,誉龙,速誉星,手挽手”等品牌。专注于合成胶粘剂等行业，在山东潍坊有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郝经理。