

钢厂电厂聚酯纤维除尘滤筒 环保滤筒 钢厂电厂聚酯纤维除尘滤芯

产品名称	钢厂电厂聚酯纤维除尘滤筒 环保滤筒 钢厂电厂聚酯纤维除尘滤芯
公司名称	固安温泉休闲商务产业园区马达过滤器销售部
价格	150.00/个
规格参数	
公司地址	固安林城工业区
联系电话	0316-6125280 19933463266

产品详情

除尘滤筒用于环境保护，过滤空气中的尘埃及设备内的污垢。除尘滤筒设备体积较小，占地面积小；除尘滤筒过滤效果与过滤袋的过滤效果一样，都是市面上广泛的过滤方式。除尘滤筒因为表面是V形褶皱，所以压缩空气在反复清灰时褶皱尖处容易折损；因为V形褶皱空间小会导致粉尘易残留或堆积在V形处清不下来后堵塞除尘滤筒，增加过滤阻力，从而使过滤面积减少。至使除尘滤筒更容易破损，因此除尘滤筒更换频率会更高。滤袋的过滤面积较小，面积小导致袋式除尘器设备体积稍大，所以占地面积稍大；和除尘滤筒相比，同样过滤面积的除尘滤筒的体积会比较精致。除尘滤筒常见尺寸：320×220×*、325×215×*、350×240×*，*代表多种规格。我们可根据客户来图来样制作，也可根据所需设备或空间设计合理的除尘滤筒。客户可提供含尘量、流量、压力、温度等相关除尘滤芯信息给我们，我们将专门为您设计一款合适、高质量的除尘滤筒。

除尘滤芯聚酯纤维滤纸、玻纤烧结毡采用的是优质的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要。除尘滤芯主要应用于涂装设备、工业除尘、中央空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤等。除尘滤芯精度可达0.3微米。过滤效率99.96%。除尘滤芯材质：进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗。而且它的端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈，深受各种工业领域的喜爱。

除尘滤芯的品种较多，有细而长与粗而短之分；

1、细长除尘滤筒（如 160，L=1~2m），除尘滤筒褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，除尘滤筒过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。

2、粗短除尘滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多(120~350褶)而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，本款除尘滤筒适于场地面积小、空间小的地方布置；但因除尘滤筒褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，除尘滤筒适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜 > 0.6

m/min。

除尘滤芯采取折褶结构，具有结构紧凑的特点，使除尘滤芯具有体积小、占地面积小、过滤面积大的优点；除尘滤芯是硬挺化结构，在使用中具有延伸率小、堵塞系数小、过滤阻力低、过滤精度高、使用寿命长的特点。除尘滤芯在正常操作下，含尘空气经顶部入口进入除尘器，然后向下经导流板分散后通过除尘滤芯，粉尘即被阻挡在除尘滤芯外表面上，过滤后的清洁空气经除尘滤芯中心进入清洁空气室，通过出口管排出。除尘滤芯过滤精度0.01-10 μm ，除尘滤芯形式分为方便安装的悬挂式、经久耐用的螺杆式，亦能够为客户设计安装除尘器，及非标准规格的除尘滤芯，过滤精度从0.01-10u，根据客户的需要选配滤材，生产成本体、效率高、适合现场环境的除尘滤芯。