

单向平板夯手推式多功能振动平板夯汽油平板夯小型振动夯

产品名称	单向平板夯手推式多功能振动平板夯汽油平板夯小型振动夯
公司名称	长葛市坤德建筑机械销售部
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:坤德建筑机械 型号:KD-PBH 产地:河南
公司地址	河南省长葛市金桥路街道长社路东段北侧（金桥农机配件城四区二排三号）
联系电话	19939830693

产品详情

技术参数：

动力类型：汽油动力/柴油动力

振动强度：15KN

振动频率：5500VPM

爬坡能力：<25 °

行走速度：15-30m/min

输出功率产品名称：单向振动平板夯

：5.5hp

动力转速：3600r/min

夯实深度：30cm

工作面积：400*600mm

整机重量：88KG

征集尺寸1050*500*600

1. 启动前检查发动机，油位至要求位置。在停机时加入。
2. 工作前检查各个螺丝的连接有无松动，如有要及时紧固。
3. 工作时平板振动夯离合器传递动力，油门要加到zui大位置，避免中速运转。
4. 启动发动机时先打开油路开关，在冷启动时关闭阻风门，拉动手柄（轻轻拉动感到阻力）用力快速一拉，启动后打开阻风门，怠速运转3-5分钟；加大油门快速运转离合器结合，平板振动夯开始振动。
5. 手扶扶手掌握方向，平板振动夯在前进，后退时变动转向手柄完成工作。
6. 停机：工作完毕后发动机怠速运转3-5分钟后关闭电磁开关，油路开关。

平板夯适用范围：振动平板夯广泛用于公路、市政、建筑、水利等领域在修建路面、街道、楼房、水渠、桥梁时，对工程基础、路缘、沥青路面的夯实。