

陶瓷纤维圆绳,陶瓷纤维圆编绳,圆形陶瓷纤维绳

产品名称	陶瓷纤维圆绳,陶瓷纤维圆编绳,圆形陶瓷纤维绳
公司名称	淄博赫鲁节能材料有限公司
价格	1.00/米
规格参数	规格:直径5~100mm 容重:500~750kg/立 包装:编织袋
公司地址	山东省淄博市张店区南京路宏程国际广场
联系电话	15053372886 15053372886

产品详情

陶瓷纤维圆绳产品说明：

高温陶瓷纤维圆绳是用陶瓷纤维棉、无碱玻璃长丝、耐高温不锈钢合金丝编织而成，根据不同温度,不同使用环境加入玻璃纤维丝或耐热合金钢丝等增强材料。主要起到保温、隔热密封作用。

陶瓷纤维圆绳的产品特性：

优良的高温强度

优良的电绝缘性能

优良的抗酸、油、水汽的腐蚀能力

低热导率

优良的绝热性能

陶瓷纤维圆绳的产品种类：

标准陶瓷纤维绳

玻璃丝加强：陶瓷纤维方编绳、陶瓷纤维圆编绳、陶瓷纤维扭绳

不锈钢丝加强：陶瓷纤维方编绳、陶瓷纤维圆编绳、陶瓷纤维扭绳

陶瓷纤维圆绳的典型应用：

高温陶瓷纤维绳：高温管道、容器的绝热、热辐射屏蔽、劳保服装、耐高温防火帘、电缆或燃料管道保护、耐高温金属补偿器耐火层、其它工业绝热、保温、耐火及防护。

陶瓷纤维圆绳的技术参数：

产品性能		标准型	含锆型
分类温度		1260	1430
使用温度		1000	1350
容重KG/m		500~750	
化学成分	AL2O3	46%	28-32%
	SIO2	53%	52-56%
	ZRO2		14-18%
纤维直径		3-4micron	
烧失量		18%	
导热系数		< 0.18w/m kat 1000C	
规格尺寸 (mm)		陶瓷纤维方编绳：5x5-100x100	
		陶瓷纤维圆编绳：5~100	
		陶瓷纤维扭绳：4~50	
包装		编织袋或纸箱	

陶瓷纤维圆绳规格：直径5~100mm