

集成墙板生产厂家 长沙SPC地板 临沂集成墙板厂家直销

产品名称	集成墙板生产厂家 长沙SPC地板 临沂集成墙板厂家直销
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:集成墙板 规格:188544 参数:80330
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

产品详情

集成墙板生产厂家 长沙SPC地板 临沂集成墙板厂家直销

因为木材是典型的各向异性材料，木材的纵向抗压强度远高于木材的横向抗压强度，而木塑复合材料则基本为各向同性材料，纵向与横向强度差异不大。

数据表明木材纵向抗压强度为横向抗压强度的3.58.4.71倍和5.85倍。而木塑复合材料的纵向抗压强度则比横向抗压强度低9.2%-25%。从强重比来看，木材的纵向抗压强度比塑木复合材料高2.95-3.74倍但横纹抗压强度木材则仅为塑木复合材料的38%-79%。

1、色彩丰富，造型随意：产品色彩丰富、可进行曲、直、块、线、面的任意造形，可充分满足设计师无尽想象和创作灵感的发挥。

2、舒适、自然：具有木材与生俱来的天然亲和性及原木的外观纹理。

3、用途广泛：可广泛用于各类园林、休闲娱乐场所、商业展示空间和高档雅舍的户内外墙面、顶面造形和地面地板的使用。

4、使用寿命长：产品使用寿命可达15年，

5、防水、防潮、防腐、不变形：生态木与普通木质品、金属制品更防水、防潮。可直接用于零上摄氏70度-

零下摄氏20度恶劣气候条件下的干、湿环境，且不会变形、开裂、翘曲，发霉、腐蚀。不变形。

这表明木塑复合材料适合于作为铺板材料等用于横向承载的场合使用，但由于其抗弯强度较低铺板下支撑龙骨的间距不能太大。木材与木塑复合材的抗剪强度差异不大即竹纤维集成墙板生态木天花与木材具有类似的抗剪强度，但木材的顺纹抗剪破坏是沿木纹方向劈开，木材达到最大强度即破裂而塑木复合材则表现有较大的塑性破坏。

因为抗压性能和抗剪强度的优秀，现已有许多行业看好这一新的木塑环保型材料，并已用于包装托盘、园林景观的建筑结构、铺地材料等.为了提高这种材料应用前景，应对其结构性能进行深入改进和提高以确保人民生命财产的安全。