

(增韧K胶PS) K胶3G55德国巴斯夫

产品名称	(增韧K胶PS) K胶3G55德国巴斯夫
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	K胶:挤出级 3G555:高透明 德国巴斯夫:增韧性能好
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

(增韧K胶PS) K胶3G55, 德国巴斯夫, 挤出级

1. 使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去, 再以丙酮或三氯乙烯等清洗剂擦拭, 以清洁接着表面。
2. 拧开前盖, 按以上说明的取重量比例A剂+B剂充分搅拌均匀即可使用(A:B=2:1); 为了保证使用的效果, 也可抽了真空再进行使用。
3. 注意在可操作时间内用完内必需用完, 否则会凝固, 导致浪费材料, 24小时后可得到最高强度。
4. 涂胶后. 常温下2~6小时固化40度~50度1~3小时固化; 涂胶24小时后使用; 十天后的粘力更佳。阴冷潮湿天, 需15~25度室温里粘接为好。
5. 粘接直面. 倒挂面时. 涂胶后必须用不干胶纸帮贴. 或用502胶水定位。环氧树脂胶配方环氧树脂AB胶是由环氧树脂为基的双组分耐高温胶粘剂, 主要适用于耐高温金属、陶瓷等的胶接。其使用温度工作温度为-50 ~ +180 , 短时可达+250 。