

保温柜（恒温培养箱）温度5-80

产品名称	保温柜（恒温培养箱）温度5-80
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：福意联（国产） 产品说明:温度2-48 \0-100 产品:恒温箱，保温柜，保冷柜
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

使用手术室净化中的设备什么注意事项，手术室净化是一个系统工程，使用的时候要检查每一个细节都不要放过，手术室净化在使用的时候有些禁止事项要注意，对于里面的设备在使用的时候也是有的注意事项的，具体应该注意什么事项呢，下面小编就给大家讲解一下相关的讲解。保温柜（恒温培养箱）温度5-80 制造

作为一个设备的销售企业，不断的学习与积累改进是我们不断成长的基础：诚实、、服务、**的理念为您提供从仪器咨询、产品选型、等各种优异完善的服务。同时”十分耕耘 一分收获“的企业理念，不但为您提供技术、制造精良的仪器产品，也注重提供及时快捷、热情优异的服务，产品既意味着服务，服务也是我们的产品，我们将对您需的产品进行1深入的询问解答。

保温柜（恒温培养箱）温度5-80 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联保温柜（恒温培养箱）温度5-80 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美保温柜（恒温培养箱）温度5-80 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

1. 无关人员擅自随意接触净化设备：手术室净化工程包括洁净室、吹淋室在内的多种净化设备，更有许

多都直接引进净化设备公司的整套洁净室或者吹淋室设备。即便如此在使用净化设备公司利用净化设备构建的洁净室之时也应当做好人身净化工作，万万不可让不进行人身净化的无关人员随意进出洁净室内并接触相应的净化设备。

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8 ，2-10 ，2-20 等）恒温系列（4-38 ，2-48 ，37 ，0-100 ），低温系列（-19 ~ 10 ，-25 ~ 10 ，-30 ~ 10 ，-12 ~ 10 ），车载冷链运输系列（2 ~ 8 ，-19 ~ 10 ，-20 ）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、、药房、、实验室、科研院校、等行业8-20度双门冰箱是由恒温系统、数字温度控制系统、空气循环系统、温度传感器等组成。温度的控制主要是仪表控制制冷系统来实现的，采用压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长，风冷式冷凝器，翅片式风冷恒温箱，制冷迅速，采用控制器和高灵敏度传感器多点控制，箱内温度恒定。（具体信息请根据机型选择）

保温柜（恒温培养箱）温度5-80 推荐参数：

推荐保温柜\保冷柜参数：

保温柜控标参数：容积：150升，温度0-100 ，微电脑触屏面板带双锁带报警（操作简单*），尺寸：595 × 570 × 865mm，机器附带检测报告，符合14001和9001

保冷柜控标参数：容积：150升，温度2-8 ，微电脑触屏面板带单锁带报警（操作简单*），尺寸：595 × 570 × 865mm，机器附带检测报告，符合14001和9001

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 565 × 1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0 ~ 100 外型尺寸：595 × 675 × 1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430 × 480 × 640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480 × 490 × 840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550 × 560 × 850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定*性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和*锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

2. 不佩戴洁净手套直接接触净化设备：在众多引发净化设备出现故障的原因之中由操作不当引发的占据比例相对较小，但是由不注重和落实净化工作而引发的故障却占据较大比重。由此可见净化工作落实到位与否是这么的重要，故而在使用净化设备公司的净化设备之时要佩戴干净的手套，避免不洁净物品直接或者间接触碰到净化设备。

保温柜（恒温培养箱）温度5-80 特点：设计：无氟压缩机制冷制热技术。低功耗：日耗电量。：*工质，*性：超温声程报警，按键消除。此产品为可嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。箱体采用优异钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%温度无凝露4、采用新型全压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

保温柜（恒温培养箱）温度5-80

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或优异。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

保温柜（恒温培养箱）温度5-80 产品质量承诺：

1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

北京福意联有限公司开业以来在广大客户的支持下、在公司全体员工的努力下，公司由初的冷藏盒经营，发展成为一家多元化、全方位服务的医疗、实验室恒温冷藏设备供应商，本公司售的产品，凭借高的性价比被广泛应用于各大科研院校，检验，制药，环境检测，农林科研，石油，化工等领域。其的质量和良好的信誉得到各界的好评。

行业说明