

蓝清激光数码晒图机

产品名称	蓝清激光数码晒图机
公司名称	南宁市创想百杰数码科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	KIP:奇普 7170:4.8米 日本:亚太
公司地址	南宁市青秀区星湖路27-20号商铺（注册地址）
联系电话	暂无

产品详情

1、 KIP7170系列规格及配置

I 主要参数：

项目

参数

配置

单座式

打印方法

具有超高清晰打印功能（HDP Plus）的LED技术

打印头

刻度的LED列

光感受器

有机影像传导鼓

打印速度

4.8米/分钟 【A1的每小时300张】

分辨率

600 × 600dpi

介质尺寸

280—814mm

打印长度

216mm—22.5m

媒体重量

白纸：60—80克

硫酸纸：80克

胶片：3.5—4微寸

预热时间

待机状态下无需预热

初始打印时间

24秒

定影方式

热压定影

显影方法

干燥、非磁性单组份墨粉

输入功率

220—240V, 50/60Hz, 8A

最大能量消耗

1.9KW

臭氧

最多0.1ppm(量度-UL标准)

尺寸

1270毫米（宽）×610毫米（深）×890毫米（高）

重量

230公斤（2卷），）

使用的环境条件

温度：18至29

65至85 ° F

相对湿度：20至85%

耗材存储

温度：0至35

32至95 ° F

相对湿度：30至80%

环境评价

跟从能源之星（Energy StarR）

I 其他参数：

项目

参数

支持的数据格式

DWF

PDF/PS3

TIF Group4, Cals Group4, Government C4, IBM IOCA, intergraphCIT/TG4, JPG, Uncompressed Grayscale TIF, Uncompressed Color TIF

HPGL, HPGL/2, Calcomp906/907, CGM, HP-RTL

KIP应用程序界面

第三方应用软件通过标准的ASCII码可以直接进入打印程序

允许第三方应用软件程序员进入建立方案管理软件和图像数据库

KIP应用和驱动软件

KIP Request能够快速浏览和发送单一文档和分类套图

驱动软件包括Windows和AutoCAD驱动，能够实现从支持的应用软件中进行打印

KIP PrintNET是基于互联网的打印工具，与标准互联网浏览器兼容