

400X流量控制阀

产品名称	400X流量控制阀
公司名称	云南智锋工控设备有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区永中路金加元工矿机电商城1栋1号
联系电话	0871-63986622 13888580262

产品详情

基本信息

中文名称 400X流量控制阀

作用 消防用水与生活用水并联

微型过滤器 微型过滤器

球阀 不锈钢,铜合金

结构和用途

400X流量控制阀由主阀、流量调节阀、针阀、导阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。利用水力

自动操作，控制和调节主阀开度，使通过主阀的流量保持不变。

本产品利用水力自力控制，不需要其它装置和能源，保养简便，流量控制稳定。

本系列阀门产品广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程。

主要技术参数

公称压(Mpa) 壳体试验压力(MPa) 密封试验压力(MPa) 出口可调压力(MPa)

压力特性 P2P1 流量特性 P2P1 适用介质 介质温度()

1.0 1.5 1.1 0.09-0.8

P2 × 8%	P2 × 15%	水	0-80
1.6	2.4	1.76	0.10-1.2
P2 × 10%	P2 × 20%		
2.5	3.75	2.75	0.15-1.6
P2 × 12%	P2 × 25%		

主要零件材料

零件名称 零件材料

阀体 阀盖 CF8,CF8M,WCB,QT450,HT250,HT200

阀座 阀盘 F304,F316,铜合金

密封圈 O型圈 PTFE,丁腈橡胶

阀杆 F304,F316,2Cr13

弹簧 50CrVA

针型阀 不锈钢,铜合金

球阀 不锈钢,铜合金

浮球阀 不锈钢,铜合金

微型过滤器 不锈钢

DN L A A1 H H1 F D D1 D2 n- d

mm mm mm

mm mm mm mm mm mm PN1.0 PN1.6 PN2. PN1.0
PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5 PN1.0 PN1.6 PN2.5

20 180 292 136 342 247 116 10 105 105 75 75
75 58 58 56 4-13.5 4-13.5 4-14

25 180 292 136 342 247 116 115 115 115 85 85
85 68 68 65 4-13.5 4-13.5 4-14

32 180 292 136 342 247 116 140 140 140 100 100
100 78 78 76 4-17.5 4-17.5 4-18

40 240 330 155 395 278 170 150 150 150 110 110
110 88 88 84 4-17.5 4-17.5 4-18

50 240 330 155 395 278 170 165 165 165 125 125
125 102 102 99 4-17.5 4-17.5 4-18

65	250	350	165	405	298	180	185	185	185	145	145
145	122	122	118	4-17.5	4-17.5	8-18					
80	285	365	175	430	313	210	200	200	200	160	160
160	133	132	132	8-17.5	8-17.5	8-18					
100	360	410	195	510	350	275	220	220	235	180	180
190	158	158	156	8-17.5	8-17.5	8-22					
125	400	455	220	560	365	310	250	250	270	210	210
220	184	184	184	8-17.5	8-17.5	8-26					
150	455	475	230	585	420	355	285	285	300	240	240
250	212	212	211	8-22	8-22	8-26					
200	585	530	255	675	450	460	340	340	360	295	295
310	268	268	274	8-22	12-22	12-26					
250	650	623	300	730	470	500	395	405	425	350	355
370	320	320	330	12-26	12-26	12-30					
300	800	700	340	760	490	580	445	460	485	400	410
43	370	370	389	12-22	12-26	16-30					
350	860	840	415	840	526	640	505	520	555	460	470
490	430	430	448	16-22	16-26	16-33					
400	960	880	430	910	570	715	565	580	620	515	525
550	482	482	503	16-26	16-30	16-36					
450	1075	930	460	1030	610	780	615	640	670	565	585
600	532	550	548	20-26	20-30	20-36					
500	1075	980	490	1135	665	830	670	715	730	620	650
660	585	585	609	20-26	20-33	20-36					
600	1230	1060	530	1270	725	920	780	840	845	725	770
770	685	685	720	20-30	20-36	20-39					
700	1650	1130	560	1460	865	980	895	910	960	840	840
875	800	800	820	24-30	24-36	24-42					
800	1750	1250	610	1640	975	1050	1015	1025	1085	950	950
990	905	905	928	24-33	24-39	24-48					