

明光柱塞式砂浆喷涂机 柱塞式砂浆喷涂机 鹏诺机械

产品名称	明光柱塞式砂浆喷涂机 柱塞式砂浆喷涂机 鹏诺机械
公司名称	邢台市鹏诺机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢家湾镇边家庄村
联系电话	13930999758

产品详情

喷枪的操作使用主要注意三个问题

喷枪的操作使用主要注意三个问题。

- 1.抢距，合作柱塞式砂浆喷涂机：的喷枪口与被涂物面的距离称为抢距，抢距以300~mm为宜。抢距过小，喷涂压力过大，柱塞式砂浆喷涂机，反冲力也大，容易出现涂层不均匀现象，而且喷幅（扇面宽度）小，使被涂物局部喷料过多，涂膜过厚。抢距过大，喷涂压力损失大，涂料易散失，而且喷幅过大，使被涂物局部喷料过少，涂膜达不到厚度要求。
- 2.合作柱塞式砂浆喷涂机：喷涂扇面角度，喷涂扇面与被涂物面要相互垂直，手工操作喷枪时，要注意每次的喷涂宽度不宜过大，否则因操作不便会引起喷涂扇面角度明显变化，造成涂层不均匀。
- 3.合作柱塞式砂浆喷涂机：喷枪运行方向及速度，喷枪运行的方向要始终与被涂物面平行，与喷涂扇面垂直，新密柱塞式砂浆喷涂机，以保证涂层的均匀性。喷枪运行速度要稳，以300~mm/s为宜。运行速度不稳，涂层厚度不均匀，运行速度过快涂层太薄，过慢涂层太厚。

每班开机前，先按动手油泵数次向传动部位注油。接通电源后，先电动主电机，检查橡胶螺旋旋转方向是否一致，如不一致，即要调换电源相线(每次重新接电源时都要进行此项检查)接好输送软管及喷头，喷浆输送管一旦堵塞，明光柱塞式砂浆喷涂机，将开关转换到手动位置，只开压缩机，天长柱塞式砂浆喷涂机，将泵头前快速接头卸下，而后将喷头朝下堵实，风压产生反向压力，将输送管余浆吹出。喷涂前，应将受喷面积用水渗透;喷射时喷头尽量垂直与受喷面(距离可根据喷涂效果自行调整)分层均匀喷涂，并和收平工序协调进行。墙面过干或喷涂后时间过久会严重影响收平效果，要改变工艺。

多功能柱塞式水泥砂浆喷涂机优势

快速多功能柱塞式水泥砂浆喷涂机设计合理，泵和压缩机一体化，方便。

螺杆多功能柱塞式水泥砂浆喷涂机送料连续，无脉冲现象

多功能柱塞式水泥砂浆喷涂机实用性广，可喷干粉、砂浆，也可喷普通砂浆

多功能柱塞式水泥砂浆喷涂机喷涂均匀、粘着力强

多功能柱塞式水泥砂浆喷涂机功能齐全、既可以喷涂又可以喷浆

明光柱塞式砂浆喷涂机-柱塞式砂浆喷涂机-鹏诺机械(查看)由邢台市鹏诺机械制造有限公司提供。邢台市鹏诺机械制造有限公司（www.hebeipengnuo.com）是一家从事“混凝土输送泵,多功能喷涂机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鹏诺机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鹏诺机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！