

紫铜柔性防雷铜导索 赣州防雷铜导索 规范要求

产品名称	紫铜柔性防雷铜导索 赣州防雷铜导索 规范要求
公司名称	东莞市卡诺电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇田美社区福利二街10号
联系电话	13113052590

产品详情

裸铜防雷带

裸铜防雷带为什么选用纯铜作为导体？其一、铜的电阻较小，其次电阻小的是银，而后是金，但金和银的价值高不适宜实际运用，所以一般选择铜；第二、铜的熔沸点较高而且稳.铜导线是由优质铜丝编织而成，易导电，易折弯，可作电线、电器定性好不易被氧化所以常用铜作导线

裸铜防雷带产品性能：导电率高，表面平整，光亮，接触面好，导电性能优越。适用性强，柔软度佳，安装方便，易散热，耐弯曲。

幕墙防雷铜导线

我国经济快速发展，高层建筑业越来越多，镀锡铜防雷铜导索，而玻璃幕墙被应用其中的比例也越来越大了。但是玻璃幕墙的材料比较脆弱，不及石材幕墙。金属幕墙等牢固，遇到雷雨天气存在很大的安全隐患。因而玻璃幕墙的防雷要求需引起我们的重视。

幕墙防雷铜导线材质可分为紫铜和镀锡铜，紫铜为裸铜表面，镀锡铜则表面镀锡，起到抗氧化作用的。

幕墙防雷铜导线产品性能：导电率高，表面平整，赣州防雷铜导索，光亮，接触面好，导电性能优越。适用性强，柔软度佳，安装方便，易散热，耐弯曲。

刚看有人在网上询问22mm宽接地避雷铜辫子是什么规格的，其实接地铜辫子也叫接地铜导线，防雷接地线等等.....而22mm宽的接地铜辫子一般都是16平方的铜导线，其线径规格为48*20*0.15，紫铜柔性防雷铜导索，这组数据表示为股数*根数*单丝直径。接下来东莞卡诺电气带您了解更多关于接地避雷铜辫子，接地铜导线产品知识！

首先，我们了解一下铜导线的材质，柔性防雷铜导索，材质可分为紫铜和镀锡铜，紫铜为裸铜表面，镀

锡铜则表面镀锡，起到耐氧化作用的。

然后，我们说一下铜导线的长度和孔径，常用长度150mm，孔径为6mm，具体结合现场情况而定哦！

紫铜柔性防雷铜导索-赣州防雷铜导索-规范要求由东莞市卡诺电气科技有限公司提供。“避雷接地铜导线，变压器软连接，法兰静电跨接线，”就选东莞市卡诺电气科技有限公司（www.kanuodq.com/），公司位于：东莞市黄江镇田美社区福利二街10号，多年来，卡诺电气坚持为客户提供好的服务，联系人：唐媛。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。卡诺电气期待成为您的长期合作伙伴！