

## 品牌福意联保温柜150升温度2-48

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 品牌福意联保温柜150升温度2-48                                       |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限公司  |
| 价格   | .00/台  |
| 规格参数 | 品牌\品名:品牌：福意联（国产）<br>产品说明:温度2-48 \0-100<br>产品:恒温箱，保温柜，保冷柜 |
| 公司地址 | 北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼<br>25层2502                        |
| 联系电话 | 13811305852 13910804759                                  |

## 产品详情

手术室净化每天都要进行清洁。对于医用手术室净化，是我们每天都要进行清洁的，下面就给大家讲解一下手术室净化每天都要进行清洁。

使用吸尘器配合无尘拖把，对手术室地面进行杀菌，移动手术室内有的可以动的手术床、柜等物品，对手术室地面进行全面的清理，用吸尘器将手术室内有的碎屑等物吸附干净，用液覆盖整个手术室，保持10到15分钟，然后将地板擦拭干净，不留死角。对手术室死角要着重清理，确保液渗透到死角表面，并将脏水用吸尘器吸干。用干净水冲洗拖把，将手术室充分拖净并吸干。将手术室内的手术床、柜等活动物品归位。每天都应对手术室内的墙壁悬挂物如：挂的较低的手术室无影灯、手术柜、手术床的表面以及底面、车轮以及手术室内各类容器进行杀菌处理。

福意联保温柜150升温度2-48 制造

福意联集团成立于1999年，是国内的厂家，是集产品制造、销售、服务为一体的综合性医疗设备供应商，现已成立福意联医疗设备、和電器两大医疗板块。恒温箱（hengwenxiang）（柜）、（）保温箱（柜）、冷藏柜（lengcanggui）、-20度冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、保存箱（柜）等等都是有北京福意联。欢迎您前来咨询产品。

福意联保温柜150升温度2-48 公司致力于以优异的产品服务好每一个客户。福意联福意联保温柜150升温度2-48 由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够1，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美福意联保温柜150升温度2-48 产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

浅谈层流手术室净化与普通手术室的差别，层流净化手术室与普通手术室的差别？

层流洁净手术室是一个具有较多功能的综合实体，现如今越来越广泛地被应用到医疗卫生事业当中。对层流手术室良好的运作，能够达到非常理想的使用效果。较之于传统非洁净手术室，层流手术室与其具有几点不同：

控制概念：层流手术室的控制为“全过程控制”，不单是“患者不感染”的结果;传统非洁净手术室依赖药物控制，达到“患者不感染”的结果。

控制要求：层流手术室整个手术过程中要切断有污染途径(包括空气)，阻止细菌接触切口;传统非洁净手术室依靠药物环境，患者服用大量的抗生素。

福意联保温柜150升温度2-48 推荐参数：

推荐保温柜\保冷柜参数：

保温柜控标参数：容积：150升，温度0-100 ，微电脑触屏面板带双锁带报警（操作简单\*），尺寸：595 × 570 × 865mm，机器附带检测报告，符合14001和9001

保冷柜控标参数：容积：150升，温度2-8 ，微电脑触屏面板带单锁带报警（操作简单\*），尺寸：595 × 570 × 865mm，机器附带检测报告，符合14001和9001

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 590 × 1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 570 × 1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 695 × 1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2 ~ 48 外型尺寸：595 × 680 × 180

## 高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0～100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0～100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0～100 外型尺寸：595×675×1795mm

## 手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定\*性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和\*锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

福意联保温柜150升温度2-48 特点：箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。产品在设定的恒温过程中，具有低温报警功能。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内部温度变化 具有\*锁功能，防止温度原有值设定的改变，多种故障报警：低温报警、传感故障报警、断电报警等 嵌入式设计，满足医疗科研及工业实验室研究和存储要求的、精度、稳定性和节省空间的需求而设计。三层强度中空玻璃门，具有自动化霜功能，\*锁功能 控温方式：微电脑智能温控系统，亮LED数字设定、数字显示；控温：精度温度传感器，自动显示箱体内部温度：智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀；上、下限温度设定及低温报警功能，有效确保箱内物品\*；制冷系统：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：优异风机保工作室内温度非常均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方式：立式，可调式搁架。产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内部整体恒温无死角。 PTC陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡，温感探头，自动显示箱体内部温度，随时观察箱体内部温度变化 制冷系统：压缩机，无氟致冷剂；循环单元：优异风机保工作室内温度非常均匀；观察窗：大型玻璃观察窗；箱内照明：日光灯管；储物方式：立式，可调式搁架。

福意联保温柜150升温度2-48 福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“优异产品、合理价

格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺：一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。三、包装：我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺\*无损的运抵现场。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

随着技术的发展，电子技术因其具有精度高、速度快、便于运用计算机系统、容易实现自动化等许多优点，被广泛应用于医疗电子设备，大地提高了诊断疾病的速度和度，以确保医用电子设备的安全有效性。在科研和生产实践中，被测量或被控制的量一般可以分为电量与非电量两大类；医用电子设备从生物体内或体表的生物信息可分为形态信息和机能信息；从结构特征上可分为有源和无源两大类。手术室净化方法的正确与否是十分重要的，它直接关系到手术室净化工作是否能正常进行，能否符合规定的技术。因此，必须根据不同的测量要求，找出切实可行的检测方法，然后根据检测方法选择合适的检测工具或检测仪器，组成手术室净化装置或检测系统，进行实际检测。如果检测方法不合理，即使有精密的测量仪器或设备，也不能得到理想的检测结果。

福意联保温柜150升温度2-48 产品质量承诺：

1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联公司为满足医疗、实验室用户的要求，结合实际，以为依托，高质量为生命，用户，信誉地一。福意联公司二十一世纪，挑战和机遇并存，我们将以更高的来要求自己，使公司更快的发展。精诚合作，共创未来。竭诚欢迎各位新老客户的光临，我们将为你提供你满意的产品和你信赖的服务。

行业说明

净化手术室是重点,其对洁净度要求很高,控制也复杂。随着现代化的建设与发展,给空调净化系统的日常维护和故障工作带来新的、更高的要求。本文阐述了净化手术室空调净化系统的几个典型故障,并提供了相应的处理方法。

净化手术室温度不准确

由于术间内热源主要是靠加热电阻提供,温度!值是由温度传感器进行检测,检测值输入到显示面板和控制系统上,再与设定值进行比较,差值来控制多段加热电阻接触器的启停进行温度调节。冬季手术过程中,人体感觉术间内温度偏低。这时可能的原因有如下几个:

1、出现这种故障时,我们要观察手术室内控制面板温度设定是否偏低,如果设定值偏低,适当调高设定值,净化手术室温度一般设定在22-25 之间,如果调节设定值运行一段时间后,面板温度显示没有什么变化,这时就要去机房查看加热系统是否正常工作,如果加热系统不正常工作,主要原因是控制系统的过热保护部分动作,或主回路跳闸等,这时我们再加以处理,排除故障。

2、如果净化手术室内控制面板温度设定值和显示值都在正常范围内,而且加热系统也正常运行,但是手术室内温度还是感觉低,那么很可能的原因就是温度传感器老化,检测值与实际真实值不一致,偏差过大造成,这时更换温度传感器即可排除故障。温度偏高时,方法类似,夏季时,我们可以用以上思路排除制冷系统出现的相关问题。