

澳门三格化粪池 锦绣山河环境工程 三格化粪池厂家

产品名称	澳门三格化粪池 锦绣山河环境工程 三格化粪池厂家
公司名称	山东锦绣山河环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市兴华东路6577号
联系电话	15098176777 15098176777

产品详情

滚塑化粪池的优点

目前市面上常用的有玻璃钢化粪池，注塑化粪池，三格化粪池厚度，吹塑化粪池，滚塑化粪池，目前滚塑化粪池的情况。

- 1.永不渗漏。采用先进的滚塑技术一次成型，无焊接，密封性好。
- 2.耐腐蚀、抗压强度高、抗震性好。采用国外进口全新PE材料。
- 3.占地面积小。本产品占用面积为传统化粪池的45%左右，节约了土地资源，具有场地选择灵活的特点。
- 4.处理效果好。采用微生物技术，不需要添加其他化学药剂，简单经济。

三格化粪池

化粪池工艺流程

化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮性有机物的处理设备。高效波纹玻璃钢化粪器内部设有隔板，三格化粪池厂家，隔板上的孔上下错位，不易形成短流，并将整下罐体分成三部分；一级厌氧室、二级厌氧室和澄清室，一级、二级厌氧室底部相通，内部加有“MDS专用特型填料”。这样的分隔减少了污水与污泥的接触时间，使酸性发酵和碱性发酵两个过程互不干扰，三格化粪池耐用，同时填料的存在增加了污水污泥与厌氧的接触表面积，大大提高了反应效率。

三格化粪池

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫...悬浮物固体浓度为100~350mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐烂的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。要求:化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》(G*50015-2003)第4.8.4~4.8.7条确定。污水在化粪池中停留时间宜采用12h~36h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

三格化粪池

澳门三格化粪池-锦绣山河环境工程-三格化粪池厂家由山东锦绣山河环境工程有限公司提供。山东锦绣山河环境工程有限公司(gunsu.jinxiushanhe.net)是一家从事“环保,水处理,滚塑设备,工程机械,游乐设施,化粪池等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东锦绣山河”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东锦绣山河在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！