

# 济宁化粪池结实 锦绣山河环境 0.5立方化粪池结实

产品名称	济宁化粪池结实 锦绣山河环境 0.5立方化粪池结实
公司名称	山东锦绣山河环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市兴华东路6577号
联系电话	15098176777 15098176777

## 产品详情

### 化粪池发展趋势

生活中污水对环境污染日益严重，济宁化粪池结实，该产品在总结引进国外生活污水处理工艺的基础上，结合科研成果和工程实践，采用高分子复合材料，工厂化生产，是一种高效、节能、质轻、价廉的生活污水处理设备。它成功替代了传统砖砌和钢混化粪池因渗漏、运行工况不佳而污染地下水质和影响周围建筑物的安全。该产品利用水的重力流，不需任何外来动力和运行费用，节省能源、管理方便。具有很好的社会效益、环保效益和经济效益

### 化粪池结实

### 滚塑化粪池的安装使用说明

安装1、根据客户所需各种化粪池的型号、规格测量场地放线、开挖的尺寸（比产品实际尺寸放宽450mm-500mm左右），串联的化粪池连接时池体间隔400mm，1立方化粪池结实，开挖深度按各型号化粪池高度而定。

2、开挖坑槽前应备好电源、水泵、测量仪器及开挖设备等，并做好四周的防护工作。二、基础处理  
1、对一般土质，可以在原状土地基上或经回填夯实的地基上铺设厚度为100-200mm中粗砂基础层。2、坑槽不得受水浸泡，确有水浸泡的坑槽应首先排除坑槽内的所有积水和清除淤泥，换填良性干状的土并铺设中粗砂基础层。

### 化粪池结实

化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫...悬浮物固体浓度为

100~350mg/L，有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间，其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐烂的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运，填埋或用作肥料。要求：化粪池的沉淀部分和腐化部分的计算容积，应按《建筑给水排水设计规范》(G\*50015-2003)第4.8.4~4.8.7条确定。污水在化粪池中停留时间宜采用12h~36h。对于无污泥处置的污水处理系统，化粪池容积还应包括贮存污泥的容积。

## 化粪池结实

济宁化粪池结实-锦绣山河环境-0.5立方化粪池结实由山东锦绣山河环境工程有限公司提供。山东锦绣山河环境工程有限公司(gunsu.jinxiushanhe.net)是一家从事“环保,水处理,滚塑设备,工程机械,游乐设施,化粪池等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“山东锦绣山河”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东锦绣山河在其它中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！