

煅后石油焦销售 嘉信碳素 抚顺煅后石油焦

产品名称	煅后石油焦销售 嘉信碳素 抚顺煅后石油焦
公司名称	辽阳嘉信碳素新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽阳市太子河区羹双树工业园
联系电话	13591676175

产品详情

增碳剂的使用方法：炉内投入法，抚顺煅后石油焦，增碳剂适于在感应炉中熔炼使用，但依据工艺要求具体使用也不尽相同。在中频电炉熔炼中使用增碳剂，可按配比或碳当量要求随料加入电炉中下部位，回收率可达95%以上；铁液熔清如果碳量不足调整碳分时，先打净炉中熔渣，再加增碳剂，通过铁液升温，电磁搅拌或人工搅拌使碳溶解吸收，回收率可在90左右。

石油焦是精炼油得到的副产品，油经常压蒸馏或减压蒸馏得到的渣油及石油沥青，煅后石油焦销售，都可以作为制造石油焦的原料，再经焦化后就得到生石油焦。生石油焦的产量大约不到所用油量的5%。生石油焦的年产量约3000万t。生石油焦中的杂质含量高，不能直接用作增碳剂，必须先经过煅烧处理。辽阳嘉信碳素新材料有限公司主要经营低硫低氮石墨制品及碳素制品，是一家集生产，加工，销售与一体的公司。

增碳剂中以单质形式存在的碳，熔化温度为3727℃，在铁液温度下不能熔化，煅后石油焦生产厂，因此，增碳剂中的碳主要通过溶解和扩散两种方式溶于铁液。当铁液的wC = 2.1%时，石墨增碳剂中的石墨可直接在铁液中溶解直溶。而非石墨碳的直溶现象基本不存在，只是随着时间的推移，碳在铁液中逐渐扩散溶解。因此，对于电炉熔炼合成铸铁的增碳，采用石墨增碳的增碳速度显著高于非石墨增碳剂。

煅后石油焦销售-嘉信碳素(在线咨询)-抚顺煅后石油焦由辽阳嘉信碳素新材料有限公司提供。辽阳嘉信碳素新材料有限公司（www.lnsmp.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

