

YW型液下排污泵

产品名称	YW型液下排污泵
公司名称	浙江成泉机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	浙江省台州市椒江区白云街道康平嘉园6幢3单元601室（自主申报、仅限办公）（注册地址）
联系电话	0576-88666893 15888657095

产品详情

YW型液下排污泵

产品概述：YW型液下排污泵是在引进国外先进技术的基础上，结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品，优点是、无堵塞、自动安装和自动控制等特点，方面，具有独特效果。

产品特性：1、采用大流道抗堵塞水力部件设计，大大提高污物通过能力，能有效地通过泵口径的5倍纤维物质和直径为口径约50%的固体颗粒。

2、YW型液下排污泵设计合理，配套电机合理，效率高，节能效果显著。

3、轴封采用双端面硬质合金材料，长期处于油室中运行，可使泵连续运行8000小时以上。

4、泵为立式结构，工作时泵体浸在液体中因而很容易起动，不存在排气抽空问题，同时具有无泄漏等特点，液下深度可达0.5-5米。

5、接轴结构先进可靠，泵与电机采用联轴器联接，泵轴尺寸精密，保证了泵平衡运行，留有足够的安全系数。

使用条件：流量:2~850 m³/h，扬程范围:3~45m

额定转速n:1450~2900r/min；介质温度:-15 ~+60 ；介质密度: 1.3 × 10³kg/m³

介质PH值:5~9，系统最高工作压力: 0.6Mpa

应用范围：适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带

腐蚀性介质。

结构组成：

1

电机

5

上轴承座

9

下轴承

13

后盖板

17

密封环

2

联轴器

6

安装盘

10

上机械密封

14

键

18

泵体

3

电机座

7

加长轴

11

油室

15

叶轮螺母

19

出水管

4

上轴承

8

支撑管

12

机械密封

16

叶轮

20

底盘

注意事项：

- 1.泵使用前应仔细检查泵和电机有无损伤，检查紧固件紧固情况。
- 2.盘动泵检查有无摩擦声，同时检查泵轴与电机轴同心度，两联轴节外圆偏差数不超过0.5mm。
- 3.接泵出液口之管路，应另设支架，不允许将其重量加于泵体上。
- 4.水泵在无特殊情况必须配齐全自动水泵控制柜，切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电流，确保水泵正常运行。
- 5.不得将水泵长期处于低扬程状态下运行。

