

pps料厂 pps料 川澳塑胶质量保证

产品名称	pps料厂 pps料 川澳塑胶质量保证
公司名称	东莞市川澳工程塑料原料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市樟木头镇莞樟路樟木头段67号807室
联系电话	13929406840

产品详情

pps料塑料特性

pps料塑料本身的化学结构相当稳定，而且含有阻燃性的元素——硫，因此，pps料塑料具有优异的耐燃性。将试片点燃，调整氧气与氮气的流速观察燃烧情形。而刚好让试片持续燃烧的氧气浓度便是极限氧气指数，其值越高，表示耐燃性越佳。纯pps料塑料的极限氧气指数可高达44，也就具有优良的耐燃性。含填充剂或玻璃纤维的PPS的极限氧气指数更高，其耐燃性更佳。

川澳工程塑胶原料厂家直销--主要生产产品为高温工程塑料，如:PEEK、PEI、PES、PPSU、PSU、PPS、PAI、PI、PA、LCP、PEEK板棒、PEI板棒、PPS板棒、PES板棒等。了解更多详情请来电咨询，期待与您的合作！

pps料加工特性，川澳工程塑胶提供成型技术

pps料的交联方法有热交联和化学交联两种，以热交联为主。热交联的交联温度为150~350℃，低于150℃不发生交联，高于350℃发生高度交联，反而导致加工困难。pps料化学交联需要加入交联促进剂，具体的品种有氧化锌、氧化铅、氧化镁、氧化钴等以及酚类化合物，六钾氧基钾基三聚氰酰胺、过氧化铅、碱金属或碱土金属的次氯酸盐等。pps料虽有交联，但流动性下降不多；因此，废料可重复使用三次；PPS本身具有脱模性，可不必加入脱模剂；PPS经过热处理可提高结晶度及热变形温度，后处理的条件为：温度204℃，时间30秒。

pps料哪里卖？认准东莞市川澳工程塑胶

纯pps料在厚度为0.8mm时便可通过UL-94 V0级。基本上，除了少数等级如超韧系列之外，各种等级pps料的UL94燃烧性都是属于V-0级，在UL 94燃烧性中已是极佳的等级了。超韧系列pps料塑料含有一些增韧剂，会牺牲一些耐燃性。

东莞市川澳工程塑胶--生产高温工程塑料，主营产品：聚醚醚酮PEEK、聚醚酰亚安PEI、聚醚砜PES、聚砜PSU、聚亚本基砜PPSU、聚本硫醚PPS、聚酰亚安PI、尼龙PA；PEEK板棒、PEI板棒、PPS板棒。特殊型号及特殊性能和特殊颜色均可按要求定做。咨询可拨打下图中电话，我们将竭诚为您服务，期待与您的合作！