

开关柜订制 北京普拉托电气公司 高低压开关柜订制

产品名称	开关柜订制 北京普拉托电气公司 高低压开关柜订制
公司名称	北京普拉托电气技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区万盛北里
联系电话	18611296919

产品详情

开关柜的常见材料

开关柜是我们常见的电气设备之一，但是开关柜里面都有些什么东西，常见的材料有哪些，下面为你分析其材料种类：

- 1、冷扎钢板或角钢(用于焊接柜);
- 2、敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).
- 3、不锈钢板(不导磁性).
- 4、铝板((不导磁性).

普拉托本着多年开关柜行业经验，专注开关柜研发定制与生产，先进的开关柜生产设备和技术，建立了严格的产品生产体系，想要更多的了解，欢迎咨询图片上的热线电话！！

开关柜的日常操作

开关柜的日常操作主要有以下2个方面:

1、合闸、分闸操作；2、打开柜子，高压开关柜订制，进行柜内检修操作。

1、首先介绍高压柜的合、分闸操作

在进行合、分闸操作前，必须给高压柜储能，否则无法合、分闸。高压柜储能有两种方法，一种是电动储能，另一种是手动储能。电动储能就是利用面板上的控制按钮给储能电机通电，开关柜订制，进行储能。手动储能就是用储能摇把进行手动储能。手动储能如上图示：将储能摇把，高低压开关柜订制，插入标有“手动储能”的孔内，顺时针摇把手。当储能指示箭头，从“未储能”向“已储能”跳跃过后，储能结束。

普拉托——专业开关柜供应商，我们为您带来以上信息。

开关柜的操作规程

严禁将电流回路断开，严格防止短路或接地。

- 1、在全部和部分带电的盘上进行工作，应将检修设备与运行设备以明显标志隔开。
- 2、有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有长久性的、可靠的保护接地。
- 3、在运行的电流互感器二次回路上工作时，应采取安全措施：
- 4、为了可靠地将电流互感器二次线圈短路，必须使用短路片和短路线，禁止使用导线缠绕。
- 5、禁止在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作。
- 6、在运行中的电压互感器二次回路上工作时，应采取下列安全措施：
- 7、应使用绝缘工具、戴绝缘手套，必要时在工作前停用有关继电保护装置。
- 8、接临时负载时，必须装有专用的开关和熔断器。
- 9、二次回路通电试验时，为防止由二次侧向一次反变压，低压开关柜订制，除将二次回路断开外，还应取下一次熔断器。

以上内容由普拉托为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

开关柜订制-北京普拉托电气公司-高低压开关柜订制由北京普拉托电气技术有限公司提供。北京普拉托电气技术有限公司（www.Pltdl.com）在低压开关柜这一领域倾注了无限的热忱和热情，普拉托电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。