

生产优质缓蚀阻垢剂 有机膦聚合物

产品名称	生产优质缓蚀阻垢剂 有机膦聚合物
公司名称	天津沃川水处理工程技术有限公司
价格	7.00/公斤
规格参数	型号:W-508 化学成份:有机膦聚合物 用途:缓蚀阻垢剂
公司地址	天津市华苑产业区（环外）海泰发展五道16号海泰创新基地B区1号楼
联系电话	022-23758618 18622137976

产品详情

型号	W-508	化学成份	有机膦聚合物
用途	缓蚀阻垢剂	品牌	天津沃川
类型	缓蚀阻垢剂	外观	清澈的琥珀色透明液体
有效物质含量	80（%）	含量	100（%）
PH值使用范围	6-9.5	参考用量	10ppm

我公司是水处理药剂的专业生产厂家，用于油田，电厂，钢厂，化工，石化，纺织。欢迎中间商，代理商来电：13902009135

w-508缓蚀阻垢剂概述：w-508是一种由膦羧酸、高效聚合物阻垢分散剂、特效缓蚀剂复合而成的高效全有机膦缓蚀阻垢剂，它主要应用于敞开式循环冷却水系统，对碳酸钙、硫酸钙、磷酸钙等常见垢均具有良好的抑制作用；对锌盐垢、铁盐垢亦有良好的分散稳定作用；尤其对碳钢、不锈钢和铜材起到优异的缓蚀保护作用。本产品抗氯氧化能力及抗水解能力强，且对环境友好，是适应环保要求的新产品。对水质波动有较强的容热能力。性状：外观：浅黄色透明液体 固含量（%）：24 ph（1%水溶液）：3±1.5 密度（20℃，g/cm³）：1.15

用法用量：根据水质和工艺条件的不同，用药量一般用30-100ppm。安全防护：

本品为酸性液体，使用时应配戴好劳保用品。包装贮存：

产品采用聚乙烯塑料桶包装，每桶净重25公斤或200公斤。保存在阴凉干燥处，保质期两年。