

PTFE滤袋 100%PTFE

产品名称	PTFE滤袋 100%PTFE
公司名称	常州市东新华福氟塑材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	材质:100%PTFE 用途:防尘、除尘
公司地址	中国 江苏 常州市 常州东南开发区
联系电话	86-051988375500 13861277290

产品详情

材质	100%PTFE	适用范围	吸尘器、空调、油烟机、洗衣机、汽车发动系统、油箱、过滤壶、风机、水槽、空气净化器、水泵、水龙头、医用、制糖、烤漆房、水族类、咖啡机、压缩机、贴片机、净水器、直饮机、过滤器、挖掘机、其他
用途	防尘、除尘	适用对象	空气
品牌	滤霸	规格	定做
目数	- (目/英寸)	过滤精度	- (μm)
过滤面积	- (m^2)	性能	耐酸、耐碱、耐高温、耐低温、防火、防水

本公司生产的滤霸牌100%ptfe滤料技术制表及适用参数

项目	技术指标
滤料结构	基布型针刺毡
基布原料成分及规格	100%ptfe, 单纱500dtex, 断裂强力 14n
纤维原料成分及规格	100%ptfe, 平均细度3dtex, 断裂强度 2.6cn/dtex
表面处理方式1	100%ptfe微孔覆膜
表面处理方式2	ptfe乳液浸渍、烘焙、轧光
单位克重 (g/m^2)	700/750/800/850/900
厚度	1~1.5mm
滤袋透气量 ($\text{m}^3/\text{m}^2\cdot\text{min}@200\text{pa}$)	2~5(覆膜), 6~9(浸渍), 9~12(素毡)
纬向断裂强力	900n/5cm
经向断裂强力	800n/5cm

适应工作温度	260
瞬间允许温度及时间	280 ; 10min/次 ; 10次/年
热缩率 (%)	经向 < 1.5 ; 纬向 < 1
缝制材料	100%ptfe缝纫线 , 1200den强力 > 38n
袋口、袋底	大于100mm双层加强
涨圈材质	301#不锈钢弹簧钢片
滤袋适应过滤风速	1m/min
清灰压力	0.3~0.5mpa
除尘器入口含尘浓度	< 50g/n m3
除尘器出口浓度	30mg/n m3
过滤效率	99.99%
使用寿命	> 3年