

## 山东编织防草布厂家的外观质量有哪些

产品名称	山东编织防草布厂家的外观质量有哪些
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.40/平方
规格参数	断裂强度:10KN 伸长率:15% 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

## 产品详情

编织防草布由pp扁丝编织而成，经线、纬线交织处有细小的孔隙，具有一定的透水性和透气性。但是，在经纬密度的偏差是有要求的，在10cm内与公称密度相比不允许缺2根以上，否则容易出现细小杂草穿出防草布。

防草编织布面的断丝现象不允许在同一处出现2根上断丝。合格的产品要控制在同一处断丝2根以内，100平方米内不超过6处。在果园里铺盖防草布，就是为了起到避光的效果，使地面的杂草不能进行光合作用，从而抑制了杂草的生长。

布面不允许有大于50mm<sup>2</sup>的蛛网。同时小于50mm<sup>2</sup>的蛛网，100m<sup>2</sup>内不超过3个。防草编织布生产过程中不免出现蛛网现象，如果出现蛛网现象，可在事先准备的编织地布片上剪取相应的片状地布进行缝合或粘结。严重出现蛛网不进行修补的编织地布抑制不住杂草的生长。

在果园铺设的防草布要求，整卷不允许连续出现长度大于200mm毛边、散边。假如除草布呈现松紧，处理办法就是将四根钢筋均布并一直贴紧筒布，使四周的摩擦阻力平等，通过这一行动之后，就再不会呈现编织布松紧边的现象了。