

FESTO VUVG电磁阀 迪必达自动化

产品名称	FESTO VUVG电磁阀 迪必达自动化
公司名称	南平市建阳区迪必达自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	南平市建阳区区黄花山路45号大潭映像1幢3单元901室
联系电话	0599-8302509 13959199347

产品详情

技术参数 南平市建阳区迪必达自动化科技有限公司

全部数据 – 个别值取决于你的配置。

阀功能 2x3/2 常闭, 单电控 2x3/2 常开, 单电控 2x3/2 常开/常闭, 单电控 5/2 双稳 5/2 单电控 5/3 中压式 5/3 中泄式 5/3 中封式 驱动类型 电气的 阀规格 10 mm 14 mm 18 mm 标准额定流量 90 ... 1,380 l/min 工作压力 -0.9 ... 10 bar 设计结构 活塞滑块 复位类型 机械弹簧 空气弹簧 防护等级 IP40 IP65 带插头插座 授权 RCM Mark c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) 排气功能 可节流 密封原则 软性 装配位置 任意 手控装置 位置锁定 推 被覆盖 先导类型 由先导控制 先导气源 外置的 内置的 重叠 正重叠 无限重叠 持续通电率 100 % 许用压力波动 +/- 10 % 工作介质 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]

关于工作和先导介质的说明 可以使用经过润滑的压缩空气

(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) CE 符号 (参见符合的标准) 根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则 环境和介质温度的限制 -5 - 50 ° C 不带保持降流功能 耐腐蚀等级 CRC 2 – 中等腐蚀影响 24/08/2019 – 有待更新 – Festo AG & Co. KG 2 / 2 特性值 介质温度 -5 ... 60 ° C 环境温度 -5 ... 60 ° C 电连接 通过电连接板 安装类型 可选 在气路轨上 带通孔 材料备注 含有PWIS 物质 符合 RoHS 材料信息, 密封 HNBR NBR 材料信息, 壳体 锻造铝合金