

# 复合机输送带 特氟龙布带 聚四氟乙烯输送带C6055AJ

产品名称	复合机输送带 特氟龙布带 聚四氟乙烯输送带C6055AJ
公司名称	江苏亚威复合材料有限公司
价格	80.00/个
规格参数	品牌:亚威泰 型号:C6055AJ 产地:泰州
公司地址	泰州市高港区永安洲镇社区工业园民富路8号
联系电话	0523-86921988 15380718988

## 产品详情

铁氟龙输送带的特点：1、用于低温-196℃，高温360℃之间，耐温可达380℃以上。经实际应用,如在250℃高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下并可保持原有的柔软性。2、铁氟龙输送带非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。4、特氟龙输送带尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。7、防火阻燃。8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。特氟龙输送带的应用：铁氟龙网格输送带具有网孔容易透气的特点，所以广泛应用于纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、UV系列光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘培机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等设备。