

佛山锥形双螺旋混合机定制分散机 砂磨机灌装机

产品名称	佛山锥形双螺旋混合机定制分散机 砂磨机灌装机
公司名称	佛山市邦技机械设备有限公司
价格	28570.00/台
规格参数	佛山邦技:1300*1500 500L:1300*1500 佛山:1300*1800
公司地址	佛山市南海区大沥镇九龙小商品批发城A3座
联系电话	18988540128

产品详情

佛山锥形双螺旋混合机定制分散机 砂磨机灌装机

六、几种密封的使用条件

??1.通常在常压或低压条件下采用填料密封，一般使用压力小于2公斤。

??2.在一般中等压力或抽真空情况会采用机械密封，一般压力为负压或40公斤。

??3.在高压或介质挥发性高得情况下会采用磁力密封，一般压力超过14公斤以上。

除了磁力密封均采用水降温外，其他密封形式在超过120度以上会增加冷去水套

不锈钢电加热反应釜、蒸汽加热不锈钢反应釜、电加热搪玻璃反应釜、蒸汽加热搪玻璃反应釜、高压磁力反应釜、磁力搅拌反应釜

不锈钢电加热反应釜技术参数：

一.三.搅拌型式斜浆式、锚式、框式、推进式和单（双）螺旋式，且可根据客户要求设计制造其他型式浆叶。

强力分散机的特点：

强力分散机是一种无死点高低速结合、强力分散混合搅拌设备，适用于化工、轻工、食品、制药、建材、农药等行业的固—液、液—液相物料的混合、反应、溶解、分散等工艺，如粘胶剂、硅酮密封胶、聚

氨基胶、丙烯酸胶、汽车密封胶、及封装胶、软膏及浆糊状物料、润滑脂及油漆、膏状化妆品、油墨及颜料及乳剂、膏状食品及添加剂等的制作。

这种混合机可以与各种生产形式同时进行，单速、双速、变速、三种速度可供选择，满足各种工艺要求。强力分散机釜内有三种不同形式的搅拌器，其中一个搅拌器慢速刮壁旋转，其余两面搅拌装置又以不同的转速绕自身轴线高速运转，使物料在釜内作复杂的运动，受到强烈的剪切和搓合。设备内山形刮壁刀绕釜体轴线转动，将粘在壁上和底部的原料刮出参与混合，使其效果更为理想。设备密封性好，可抽真空，具有良好的排气除泡效果。设备釜盖可液压升降。釜体可自由移动，操作十分方便。搅拌器的形式，根据物料要求可为多层浆叶式、框式、蝴蝶式、外轮式等。