

泰州岩片 复合岩片生产工艺 拓宽复合建材

产品名称	泰州岩片 复合岩片生产工艺 拓宽复合建材
公司名称	昆山拓宽复合建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市千灯镇兴浦南路319号
联系电话	13771746312

产品详情

公司自成立9年多来，一直致力于复合岩片生产技术的的研究和改进，经过多年复合岩片的生产经验，已实现机械自动化生产，克服了自动化上料，复合岩片厚度控制等各项难题，欢迎新老客户来电咨询！

彩色复合岩片及制备方法，由重量配比的原料组合制成：水性树脂60-65份，成膜助剂5-8份，天然矿粉30-35份。该方法步骤如下：(1)将上述各原料按配方依次加入配料桶，搅拌分散混合均匀后进行过滤处理；(2)用喷涂机喷涂成片状物后进行第一次烘干处理，温度控制在50 -120 之间；(3)将喷涂烘干后的片状物浸润在溶剂中至少五分钟以上，浸润后进行第二次烘干处理，温度控制在复合岩片50 -120 之间；(4)用粉碎机粉碎成大小不规则的碎片，经筛选后即成品。

首先分析要仿的天然花岗岩石材的主色调，然后选择接近主色调的天然彩砂调配出真石漆，再根据石材内彩色颗粒颜色、大小和比例多少来选择复合岩片，添加入调配好的真石漆（粘度、稠度适宜）中搅拌均匀，泰州岩片，用石漆喷枪（喷嘴直径6-8mm，喷枪出口压力7-8kg/cm²以上）单枪、单孔即可喷涂多彩花岗岩（火烧面）石材效果。花岗岩涂料施工工序与天然真石漆施工相同，根据工程需要也可采用批涂法施工，施工工具最好选用不锈钢镬刀以达到较好效果。

岩片现分为天然岩片，染色岩片，复合岩片。天然岩片是纯天然颜色主要颜色有，银白色岩片，纯白色岩片，超薄白色岩片，黑色岩片，纯黑岩片，复合岩片生产工艺，超白黑色岩片，深绿岩片，浅绿岩片，金黄岩片，超薄金黄岩片，金红岩片，天红岩片，天金岩片，茶色岩片，灰色岩片，咖啡色岩片等组成。天然岩片具有反光效果是真石漆，人造大理石等行业理想的辅料。

泰州岩片-复合岩片生产工艺-拓宽复合建材(推荐商家)由昆山拓宽复合建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山拓宽复合建材有限公司（www.kunshantk.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为建材加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!