

群创21.5寸工业液晶显示屏-M215HNE-L30

产品名称	群创21.5寸工业液晶显示屏-M215HNE-L30
公司名称	郑州恒信达科技有限公司
价格	.00/片
规格参数	品牌:群创 型号:M215HNE-L30 产地:中国
公司地址	郑州市金水区东风路3号
联系电话	18603836203

产品详情

M215HNE-L30 群创|广视角21.5寸液晶显示屏

基本参数

群创液晶模组M215HNE-L30 应用详情

制造商：群创

型号：M215HNE-L30 Rev.C3

类型：a-Si TFT-LCD , 液晶模组

对角尺寸：21.5"

存储温度：-20 ~ 60 ° C

工作温度：0 ~ 50 ° C

群创液晶模组M215HNE-L30 结构详情

解析度：1920(RGB) × 1080 , FHD

点间距(mm)：0.08265 × 0.24795 (H × V)

像素排列：RGB垂直条状

像素间距(mm)：0.24795 × 0.24795 (H × V)

显示区域(mm) : 476.064(H) × 267.786(V)

开口区域(mm) : 479.84(H) × 271.3(V)

外观尺寸(mm) : 495.6(H) × 292.2(V)

外观厚度(mm) : 8.7/12.0 (Typ./Max.)

物理形状 : 平面矩形

宽高比 : 16:9 (H:V)

风景肖像 : 风景模式

重量 : 1.80/1.85Kgs (Typ./Max.)

表面处理 : 雾面 , Hard coating (3H)

群创液晶模组M215HNE-L30 光学详情

显示亮度 : 250 cd/m (Typ.)

对比度 : 3000:1 (Typ.) (透射)

可视角度 : 89/89/89/89 (Typ.)(CR 10)

显示模式 : Super MVA , 常黑显示 , 透射式

推荐视角 : 全视角

响应时间(ms) : 15/5 (Typ.)(Tr/Td)

白色坐标 : Wx:0.313; Wy:0.329

支持颜色 : 16.7M (8-bit)

色域 : 72% NTSC (CIE1931)

亮度均匀性 : 1.43 (Max.)(9 points)

群创液晶模组M215HNE-L30 电子详情

帧频率 : 60Hz

翻转扫描 : No

功率总耗 : 16.53W

群创液晶模组M215HNE-L30信号详情

电压供应 : 5.0V (Typ.)

电流供应 : 1.13/1.40 (Typ./Max.)

功率消耗 : 5.7/7.1W (Typ./Max.)

信号类型 : LVDS (2 ch, 8-bit)

类型 : 端子

群创液晶模组M215HNE-L30 光源详情

光源类型 : WLED

数量 : 4 strings

光源寿命 : 40K(Min.) (Hours)

形状 : 4串

光源位置 : 侧入式光源(右边)

电压供应 : 36.7/38.4V (Typ./Max.)

电流供应 : 65/69mA (Typ./Max.)

功率消耗 : 9.5/10.0W (Typ./Max.)

光源驱动 : 无

M215HNE-L30群创液晶屏是郑州恒信达科技有限公司推出的一款采用a-Si TFT-LCD技术的21.5吋液晶模组产品，它装配有WLED背光，无背光驱动，无触摸。作为一款Super MVA，常黑显示，透射式液晶模组产品。

M215HNE-L30显示屏可以提供250 cd/m的显示亮度 3000:1的透射对比度，以及89/89/89/89 (Typ.)(CR 10)(L/R/U/D)的可视角度，观看角度为全视角，它的响应时间为15/5 (Typ.)(Tr/Td) ms。

产品资讯 :

工业液晶屏 : <http://www.hxdtekf.com/>

全视角液晶显示屏 : <http://www.hxdtekf.com/product/2721.html>