

岩棉外墙横装板 隔热烘道岩棉夹芯板 吸音岩棉夹芯板厂

产品名称	岩棉外墙横装板 隔热烘道岩棉夹芯板 吸音岩棉夹芯板厂
公司名称	上海必承新型建材有限公司
价格	118.00/m ²
规格参数	品牌:涵耀彩钢 型号:50mm*1000mm 产品:岩棉夹芯板
公司地址	上海市奉贤区奉城镇奉陆路113号501室
联系电话	17621201697 15821584112

产品详情

上海岩棉夹芯板生产厂家为您提供：岩棉横装夹芯板，岩棉烘道板，岩棉吸音板，机制净化板，聚氨酯封边，隐藏式安装的外墙横装板，主要应用于钢结构厂房外墙板，横装夹芯板板面更加平整，外观更美观，并且暗钉式安装，表面没有钉痕，增强了耐腐蚀性，延长了板子的使用寿命；另一款没有侧封钢带的插接式新型岩棉夹芯板，主要用于喷漆房，烤漆房，固化炉等高温场所，两个接口间直接岩棉相连接，侧封边没有钢带的导热，保温隔热效果更好，并且安装的时候，不需要塞岩棉，更方便，快捷。

普通型岩棉烘道板采用侧封钢带冲孔以减少钢带的导热，另外增加岩棉的容重和板子的厚度来增强岩棉夹芯板的保温隔热性能。传统型岩棉烘道板如下图。

而新型的岩棉烘道板为插接式，无侧封钢带，完全省去了钢带，没有钢带的导热，使得整个板子的保温隔热效果更佳，在安装的时候，接口处是岩棉直接相连，不需要额外塞岩棉，安装更方便，快捷。而整体保温隔热效果更好。新型岩棉烘道板产品图片如下。

岩棉夹芯板另外的作用-吸音降噪。由于岩棉呈纤维状，属于无机纤维，在防火的同时也可以吸收音波，这样就在一定程度上起到了吸音降噪的效果。岩棉的吸音板主要应用于设备房的隔音，机房消音室等材料。岩棉吸音板的作用在于吸收音波，而不是让声波反弹，而且还具有A级防火功能，对于发热并且具有噪音的设备房来讲，用岩棉吸音板为合适之选。

岩棉吸音板采用彩钢单面冲孔以增强岩棉吸收声波的能力，实验表明，冲孔率20%可以达到理想的吸音状态，超过20%的冲孔率对于降噪的作用增幅并不显著，10公分厚岩棉夹芯板，采用140kg的岩棉容重，可以降低不小于29分贝的噪音。

瓦楞岩棉夹芯板是用于钢结构建筑屋面上的材料，起到保温隔热，防水，隔声的作用。瓦楞岩棉夹芯板接口有两种，一种是普通的插接式，另一种是如上图的搭接式。搭接式的防水性能更好，价格稍稍高一些。插接式瓦楞岩棉夹芯板如下图。

上海必承新型建材有限公司专业生产彩钢，镀锌板，不锈钢夹芯板，芯材有岩棉，聚氨酯，玻璃棉，阻燃泡沫等以及彩钢瓦，楼承板，c/z型钢和相应的配件。必承建材具有自己的生产线，和压型设备，所有产品均厂家直接供货，价格具有一定优势，产品型号齐全，可以根据您的项目需求而定做，如果您有项目可以用到我们产品请致电咨询。上海必承期待与您合作共赢。

上海必承夹芯板厂家对原材料管控严格，对每一批次的原材料实施全检或抽检，拥有多年以上经验的生产班组数人，确保生产标准化，量产化和品质化，必承生产线为专机专用，自主设计定制，确保产品品质的稳定性。金属面夹芯板材行家，为客户提供技术性咨询服务，并配套提供解决方案，质保服务：可靠品质，国内价格，产品质保符合生产标准，贴心售后服务团队，7*24小时在线服务，快速响应服务需求。上海必承新型建材有限公司已完成合作项目：中国商飞、上海大众汽车、中国航天、江苏赛麟汽车、吉利汽车、南京博世、嘉兴海拉电子、三一重工工厂、浦东国际展览馆等客户提供维护系统解决方案与材料。众多知名客户的选择和信赖，让我们更加坚信质量创优，诚信为本，更好的服务客户才能有更好的发展。