

榆次不锈钢保温水箱 善誉德水箱厂 不锈钢保温水箱批发

产品名称	榆次不锈钢保温水箱 善誉德水箱厂 不锈钢保温水箱批发
公司名称	山西善誉德环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区经纬路136号
联系电话	13546745721

产品详情

《山西善誉德环保工程有限公司》主营：不锈钢水箱，玻璃钢水箱，镀锌水箱，地埋水箱的销售安装维修回收。产品广泛用于工矿、单位、住宅、宾馆、饭店等建筑。如果有需要不锈钢保温水箱，请来电咨询！

304不锈钢水箱安装调试：水箱基础可采用混凝土条形梁，或槽钢底架。水箱顶部对角设有空气过滤装置，规格和数量根据尺寸大小由水箱厂家装置。水箱里面均使用拉筋。各管口法兰均为1.0MPa标准法兰。设计人员在布置水箱位置时，不锈钢保温水箱批发，应参照GB17051-1997二次供水设施卫生规范。水箱规格参数或方位与实际使用不适合时，由设计人员按实际需要提出。

- 1.水箱满水实验，24小时无渗漏现象；
- 2.管道连接处、阀门及相关附件有无渗漏水现象；
- 3.观察供水系统运转情况是否正常；
- 4.检查水质杀毒系统是否工作正常。

《山西善誉德环保工程有限公司》主营：不锈钢水箱，玻璃钢水箱，镀锌水箱，不锈钢保温水箱安装，地埋水箱的销售安装维修回收。产品广泛用于工矿、单位、住宅、宾馆、饭店等建筑。如果有需要不锈钢保温水箱，请来电咨询！

不锈钢水箱焊接

- 1、依据不锈钢焊接水箱的平面图及技术要求组装好箱底盘，不锈钢保温水箱定制，并找好水平放置于支座上。
- 2、依据图纸和技术要求组装好底板，侧壁板和顶板，并逐件检查，确认无渗漏。
- 3、按照先焊底---上侧壁---上拉筋---上顶---其它附件的工作程序组装好水箱整体。检查保证不锈钢焊接水箱的外形尺寸、进出水口、溢流、泄水口、人孔及爬梯等位置符合设计或使用要求。

4、盛水试验：不锈钢焊接水箱组装完毕后，关闭出水阀和泄水阀，开启进水管边放水边检查，放满为止，经2-3小时无渗漏即为合格。

《山西善誉德环保工程有限公司》主营：不锈钢水箱，玻璃钢水箱，镀锌水箱，地埋水箱的销售安装维修回收。产品广泛用于工矿、单位、住宅、宾馆、饭店等建筑。如果有需要不锈钢保温水箱，请来电咨询！

不锈钢保温水箱一般设置在建筑的高处，我国大部分建筑项目都是这样设计的，但是有的超高层建筑，在设置不锈钢保温水箱时，榆次不锈钢保温水箱，没有考虑水箱的使用效果，而且没有设置增压设施，有时会出现水箱无法发挥效用的情况。

我国很多城市的市政供水管网压力都不能使消防系统处于常高压状态，一般建筑单体内消防均采用临时高压给水系统。

榆次不锈钢保温水箱-善誉德水箱厂-不锈钢保温水箱批发由山西善誉德环保工程有限公司提供。榆次不锈钢保温水箱-善誉德水箱厂-不锈钢保温水箱批发是山西善誉德环保工程有限公司（www.sxsydhbgs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范经理。